

火警控制电源线DC24V-NH-BV-2*2.5

产品名称	火警控制电源线DC24V-NH-BV-2*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

火警控制电源线DC24V-NH-BV-2*2.5基本介绍

B代表是类别：布电线，V代表绝缘为：聚氯乙烯，BV线学名：铜芯聚氯乙烯绝缘电线，NH-BV 2.5平方电线1根截面为2.5平方mm毫米的铜导体组成，

电线有阻燃和耐火两种型号

1、ZC-BV：阻燃BV线又分为A、B、C、D四个等级，其中A类，以此类推，***常用的为ZC-BV。

2、N-

BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。

火警控制电源线DC24V-NH-BV-2*2.5产品标准

GB/T5023-2008、JB/T8734-2016(及企业标准)

火警控制电源线DC24V-NH-BV-2*2.5产品主要特性

1、额定电压 U_0/U 为450/750V、300/500V、300/300V;

2、电缆导体的长期允许工作温度为70 ；

3、电缆敷设温度应不低于0 。

bv电线规格

线芯:单芯,单芯截面为:2.5--400mm²

电线颜色 : 红、白、蓝、绿、棕、灰、黑...

火警控制电源线DC24V-NH-BV-2*2.5平方电线参数	标称电压	平均	20	70	载流	参考
截面(级(V mm))	外径	较大	较小	绝缘	量推	重量(
	上限(直流 mm)	电阻(电阻(A /k M				
		m)	km)		
2.5	450-74.0	7.41	0009	34	34.4	
	50V					