

# 美国CAT3537HS高压泵密封圈套件单向阀31040

产品名称	美国CAT3537HS高压泵密封圈套件单向阀31040
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:美国CAT 型号:3537HS 品名:高压泵密封圈套件单向阀3
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体，有的是和阀体组装在一起的，它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆，它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构，载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时，内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力，两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力，使阀瓣紧压着阀座，设备的介质无法排出。

安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置，保证压力系统安全运行。当容器压力超过设计规定时，安全阀自动开启，排出气体降低器内的过高压，防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时，即自动关闭避免因容器超压排出全部气体，从而造成浪费和生产中断。

Badger Meter伺服电机控制阀3/8NPT德国Badger Meter伺服电机控制阀3/8"NPTBadger Meter伺服电机控制阀\_1/2NPT/RC250/1.4539Badger Meter伺服电机控制阀1/2"NPT,1.4539,HH500,230 VACBadger Meter伺服电机控制阀3/4NPT,1.4539,230VAC(50/60Hz)BadgerMeter伺服电机控制阀3/4NPT 1.4539 HH500

当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时，内部介质作用于阀瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力，于是阀瓣离开阀座，安全阀开启，设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量，设备内压力即逐渐下降，而且通过短时间的排气后，压力即降回至正常工作压力。

