

昆明双金属耐磨复合衬板焊接的用途和特点「在线咨询」

产品名称	昆明双金属耐磨复合衬板焊接的用途和特点「在线咨询」
公司名称	巩义市鹏鑫铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市新中镇新中村
联系电话	13700868611 13700868611

产品详情

产品结构特点：

球磨机是物流破碎后进行在研磨的关键设备，其工艺为物料配以一定数量的钢球混合研磨，该类设备橡胶衬板主要包括：端部橡胶衬板以及提升条，双金属耐磨复合衬板焊接，中心环，填充条，筒体橡胶衬板以及提升条，入孔门衬板以及配套紧固件组成，采用高耐磨橡胶制造而成，具有抗冲击，耐腐蚀，高耐磨，低噪音，已更换等优点。

应用实践以及规格：

该产品包括溢流式，格子式以及多仓球磨机用高耐磨橡胶衬板，可满足一段粗磨，二段再磨制工艺要求，产品已经广泛用于矿山，化工，电厂脱硫，氧化铝，新型建材等项目之中，主要规格900-6800，长度不限。

注意事项三：衬板安装方向勿弄反 湿式球磨机衬板安装都是有方向性的，一旦弄反对球磨机对衬板都是致命性的损伤，所以切勿弄反。注意事项四：注意环向缝隙和衬板间隙。就像端衬板与筒体端盖之间不能留缝隙一样，所有环向缝隙弧长不能超过310mm，超过的地方我们均要用钢板楔入，将其隔断。同时衬板与衬板之间要保证正常运作的话也不可留太大缝隙，间隙不大于3-9mm。

注意事项五：衬板与筒体内表面之间应按设计要求敷设隔层衬板与筒体内表面之间应按设计要求敷设隔层，如无特殊要求，也可按照端衬板与筒体端盖之间的要求，在两者之间填充抗压强度等级42.5MPa水泥砂浆，尽量填满，多余部分通过坚固衬板螺栓挤压出来，水泥砂浆凝固后再次紧固衬板螺栓。

怎样维护和保养高锰钢衬板

首先，由于高锰钢衬板的样式有很多种，因为样式的不同，它所运动的轨迹也是不尽相同的，所以受损也会不同。但是物料一般在磨损和冲击的过程中，在粉磨仓内对高锰钢衬板的研磨有着很高的要求，他需要有较强的抗冲击性能，而且还要有很强的耐磨强度；因为到后面仓内物料的减少，使得产品粉磨要求的细度较高，研磨体需要不停的滚动和滑动，才能使得粉磨程度更加的细化。所以一个好的高锰钢衬板不经能使得生产效率提升，还能使得加工的产品更加有竞争力。

其次，需要特别注意研磨体的运转转速，在粉磨的运动过程中，它与很多筒体的转速是相互矛盾的。

昆明双金属耐磨复合衬板焊接的用途和特点「在线咨询」由巩义市鹏鑫铸造有限公司提供。巩义市鹏鑫铸造有限公司实力不俗，信誉可靠，在的铸件等行业积累了大批忠诚的客户。鹏鑫铸造带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！