

多功能手写签批屏

产品名称	多功能手写签批屏
公司名称	深圳市有支笔手写技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:有支笔 型号:YZ1160 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷2#楼A0905
联系电话	018312341755 13425115173

产品详情

产品名称	多功能一体化签批终端
产品型号	YZ1160G
显示规格:	
显示器类型	IPS
屏幕尺寸	11.6英寸
屏幕保护	8H钢化膜玻璃
分辨率	1920x1080
对比度	800:1 (typ)
亮度	>200cd/m ²
响应时间	10ms (typ)
视角	170(85/85) / 170(85/85) (Typ)
支持颜色	16.7M
显示LED寿命	20000小时
显示接口	HDMI
手写规格参数:	
触控方式	电磁感应式
电磁技术	无源无线技术
读取分辨率	5080LPI
压感级别	8192级
报点率	233 PPS

精确度	± 0.254mm
笔倾斜角度	± 45 °
感应高度	10mm
接口	USB
高拍仪参数	
拍摄范围	A4
主摄像头	500万像素、分辨率2592 × 1944
辅摄像头像素	200万像素、分辨率1600 × 1200
扫描图片格式	BMP、JPG、PNG、TIF、TGA、PCX、RAS、PDF
录像格式	AVI、MP4
对焦方式	定焦
接口类型	USB2.0
电源方式	USB或者DC5~12V外接电源供电
指纹模块参数	
传感器类型	半导体电容
图形分辨率	500dpi
图形大小可选	普通指纹256*288pixel /公安指纹256*360pixel
身份证阅读器参数	
阅读距离	0-1cm
阅读时间	<1s
接口	可选USB/RS232接口
技术标准	符合GA467-2013《居民身份证验证安全模块接口技术规范》
	符合ISO/IEC 14443 Type B国际标准
电器性能与环境	
电源类型	USB或者DC5V外接电源供电
操作温度和湿度	5-35 ， 20-80%RH
储存温度和湿度	-10 ~ 55 ， 10-90%RH
正常工作温度	0 - 40
产品净重	1.46KG
兼容操作系统	Windows 7/8/10、Linux国产系统：中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等。