

# 替代PALL颇尔8904系列风电齿轮箱滤芯

产品名称	替代PALL颇尔8904系列风电齿轮箱滤芯
公司名称	廊坊万锦过滤设备有限公司
价格	120.00/支
规格参数	品牌:颇尔 型号:8904 产地:大陆
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼镇林城工业园区
联系电话	19303167621

## 产品详情

颇尔滤芯长度含义：代表英寸，常用的有：3、4、5、6、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、26、27、36。4-- (4 5/8 " ) 118mm 6—(5 1/2 " ) 140 mm 8—(8 3/16 " ) 208mm 10—(10 1/8 " ) 256 mm 13—(12 28/32 " ) 328 mm 15—(14 11/16 " ) 373 mm 16—(16 7/8 " ) 428 mm 26—(25 5/8 " ) 652 mm 39—(38 5/8 " ) 981 mm (4)：颇尔滤芯密封圈：H—丁晴橡胶(黑色),适合于石油、乳化液、红油(碱性)、乙二醇等。J—乙烯、丙烯(紫色) P—氯丁橡胶(红色)耐酸 Z—氟橡胶(棕色)耐高温，耐酸，耐磨。

1、HC：表示为颇尔滤芯系列之一，其他系列还包括HFU、UE等。

2、9020：表示颇尔滤芯的系列号，如果滤芯的系列号相同，则代表着它们的内外径是相同的。

3、FKN：这里需要拆开进行说明，F表示油滤芯，K表示过滤比 200且内外有金属护网，滤材内侧有非金属护层，N表示过滤精度为6 μm。

a、其它用于表示pall滤芯过滤比的字母还有两个，一个是D，过滤比 200且内外有金属护网，另一个是U，过滤比 75且内有金属护网。

b、其他用于表示pall滤芯过滤精度的字母还有五个，分别是Z=1 μm、N=6 μm、S=12 μm、T=25 μm、R=40 μm。

4、8：表示pall滤芯高度为8in，即芯的长度为203.2mm。in是吋，长度单位，1in=25.4mm

5、Z：表示pall滤芯的密封件为氟橡胶；除此之外，还有字母J，表示乙烯或丙烯，字母P，表示氯丁橡胶，字母H，表示丁晴橡胶。