

电动伸缩门多少钱 南安伸缩门 张氏卷闸门

产品名称	电动伸缩门多少钱 南安伸缩门 张氏卷闸门
公司名称	鲤城区张氏卷闸门加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市鲤城区海滨街道笋浯社区临漳路39号(右起第二间)
联系电话	13328513692 13328513692

产品详情

伸缩门的要点：

1、门排间距，我们面对今天竞争日益激烈的伸缩门市场，有的部分生产商为了降低生产成本，把伸缩门的门排间距自行拉大，严重过了行业标准。福建伸缩门的小编提醒您，大都来说，伸缩门的价格是按照米数计算的，所以大部分用户只注意伸缩门的总长度，而忽略了门排间距，伸缩门的基本特点是伸缩运行，即门排号间距可大可小，电动伸缩门厂家，间距拉大，成本自然就降低了。

2、机头底板，伸缩门是靠机头驱动部分来带动整体门体伸缩运行，所以机头底板的重量及强度尤为重要。现在市场上有三种底板：水泥底板、薄铁底板、铸铁底板。水泥底板有重量但没有强度;薄铁底板有强度但没有重量;厚的铸铁底板既有重量又有强度。福建伸缩门的小编提醒您，理想门业伸缩门采用厚铸铁材质制作底板，对于较长的伸缩门，还会按比例增加配重，使伸缩门运行更加平稳。

3、斜杆的网格结构。伸缩门的斜杆结构决定着伸缩门的整个性及直线性，斜杆贯穿于主直杆数量越多，整个性及直线性越好。

电动伸缩门遥控距离的五个因素分析

1、天线：电动伸缩门遥控采用直线型天线，并且相互平行，遥控距离远，但占据空间大，在运用中把天线拉长、拉直可增加遥控距离;

2、阻挠：现在运用的无运用划定的UHF频段，其传达特性和光近似，直线传达，绕射较小，、接纳器和压力变送器之间如有墙面阻挠将大大折扣遥控距离，假如是钢筋混凝土的墙面，由于导体对电波的吸收作用，影响愈甚。

3、接纳灵敏度：接纳器的接纳灵敏度进步，遥控距离增大，但容易受搅扰造成误动或失控;

4、福建伸缩门高度：天线越高，遥控距离越远，但受客观条件限制;

5、发射功率：发射功率大则距离远，但耗电大，容易产生搅扰。

沈阳电动伸缩门的保养方法

按“电动”分为普通型（需配功率控制箱，功率部分在控制箱里）机电一体化型（功率部分，及逻辑电路在电装本体上。此类电装，可靠性好），智能一体化型（只是在机电一体化上加了液晶显示，电子行程，电子力矩，电动伸缩门价格，遥控调试等功能），智能一体化只是对电装本体的更新，智能一体化的发展是总线型的智能一体化，及功率部件的更新，变频器的运用，及变频型。

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体选用铝合金及普通方管管材制造，选用平行三角形原理铰接，伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器选用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并没有手动离合器，南安伸缩门，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。

电动伸缩门所选用的电机系特别的涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特别性，安稳性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。

电动伸缩门多少钱-南安伸缩门-张氏卷闸门(查看)由鲤城区张氏卷闸门加工店提供。行路致远，砥砺前行。鲤城区张氏卷闸门加工店致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!