

山西绿美佳电磁锅炉 节能环保导热油锅炉 吉林导热油锅炉

产品名称	山西绿美佳电磁锅炉 节能环保导热油锅炉 吉林导热油锅炉
公司名称	山西绿美佳能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省临汾市尧都区平阳南街三和家园东区015号
联系电话	13700582972 13700582972

产品详情

山西绿美佳能源科技公司自成立以来，始终秉承“务实、创新”的创业精神，同时以市场需求为导向，以强大的技术力量为依托，以开发，吉林导热油锅炉，生产和销售自有知识产权的技术产品为主，致力于开发的产品，力争为客户提供的节能产品与服务。

公司主营导热油锅炉、变频电磁导热油锅炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁热风机、电磁变频热风机组。

电磁导热油锅炉必须关注的几点：

- 1、电磁导热油锅炉跟传统电热管式导热油炉相比要省电得多，实际用电只相当于传统电热管式导热油炉的60%左右。
- 2、电磁导热油锅炉安全、环保、节能、可靠性高，质保期一年以上，使用寿命5-10年。
- 3、电磁导热油锅炉发热体使用注意事项：电磁导热油锅炉发热体使用时间长以后，会引起内部积炭，可以使用导热油的结焦积碳清洗剂或定期更换过滤器的筛网。

导热油锅炉的设计要点

山西绿美佳能源科技有限公司，位于“汾水之滨”——临汾，是一家集节能设备的开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。

主营电磁导热油锅炉、变频电磁导热油锅炉、电磁变频导热油锅炉、导热油锅炉、导热油炉、电磁采暖锅炉、电磁变频采暖炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁热风机、电磁变频热风机组。

电导热加热油炉的设计要点

一是设计概念压力。在设计中，高温导热油的概念性压力应该比工作压力稍高，节能环保导热油锅炉，而且应该高于闸阀的开启压力。液相炉的设计概压为工作压力的1.2~1.5倍；液相炉的设计概压为1.05~1.2倍；液相炉的高温导热油国际贸易压力差为0.15MPa(1.5kgf/cm²)。

二是国际贸易中高温导热油的温度。从社会经济发展和安全系数的角度出发，设计出一种概念，概念1：高温导热油在系统中运行时，其温度应小于30 。

山西绿美佳能源科技有限公司以好的技术、产品的服务、先进的管理手段、成功三赢的协作模式，竭诚携手社会各界商贾精英，欢迎展开各种形式的真诚合作，共同开展市场，工业导热油锅炉，共创辉煌。

山西绿美佳能源科技有限公司主营变频电磁导热油锅炉、电磁变频导热油锅炉、导热油锅炉、导热油炉、电磁采暖锅炉、电磁变频采暖炉、电磁加热采暖锅炉、电磁变频热风炉、电磁变频热风机组。

设置安全装置

各种温度、压力、液位装置设置温度、压力、流量、液位自动调节系统、报警系统和安全泄放装置，导热油锅炉尺寸，要保证仪器、仪表灵敏好用。加热操作中，如发生压力突升情况，应立即打开放空阀泄压，并关闭通向加热设备的载热体管道阀门。

山西绿美佳电磁锅炉(图)-节能环保导热油锅炉-吉林导热油锅炉由山西绿美佳能源科技有限公司提供。山西绿美佳能源科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绿美佳能源——您可信赖的朋友，公司地址：山西省临汾市尧都区平阳南街三和家园东区015号，联系人：王经理。

