

2205脱硫脱硝螺旋喷嘴 耐腐蚀喷嘴 规格齐全2分至4寸

产品名称	2205脱硫脱硝螺旋喷嘴 耐腐蚀喷嘴 规格齐全2分至4寸
公司名称	温州市乾方机械有限公司
价格	18.00/个
规格参数	乾方机械:
公司地址	浙江省温州市龙湾区永兴街道滨海一路9号
联系电话	0577-28979102 18858779406

产品详情

螺旋喷嘴又叫脱硫喷嘴、防堵塞喷嘴、大流量喷嘴、除尘喷嘴、耐腐蚀喷嘴，是一种实心锥形或空心锥形喷雾喷嘴，喷流角度范围可为 50° - 170° 。，液体流率范围为5.5-4140升/分。这种结构紧凑的喷嘴有着畅通的流道可以程度地减少液体阻塞，使液体在给定尺寸的管道上达到流量。螺旋喷嘴可以在大多数管道系统上安装或更新。可提供的喷嘴有NPT或BSPT（外）螺纹型。通常1/4英寸—4英寸的喷嘴可分别用黄铜、316不锈钢铸件、PVDF、碳化硅、TEFLON聚四氟乙烯或聚氯乙烯材料制造的。如需应用于特殊领域，也可采用其它材料制造。螺旋喷嘴在工作时将螺旋中的液体射入到一个螺旋金属突出外孔口内。这打破了传统的流体进入相对精细的许多同心圆环会形成完整的锥形喷雾形状的喷雾模式。由此产生的是不均匀分布的喷雾图形，而不是全锥形喷模式。带注射用途的螺旋喷嘴适合将流体注射到气体流中，而不是注射到液体流中。螺旋喷嘴产生的流量可低至0.534升/分钟。螺旋喷嘴的设计十分自然，具有抗堵塞的特点，但是在实际操作中，要注意喷嘴长度的选用标准