

# 多层实木板检测 中纤板检测 生态板材检测

产品名称	多层实木板检测 中纤板检测 生态板材检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

### 多层实木板检测 中纤板检测 生态板材检测

实木颗粒板的缺点在于，沾水就比较容易膨胀，因为实木颗粒板的木头纤维是被打碎的，沾水就会发生毛细现象，会快去吸水，膨胀。韧劲也不够，不会弯曲，但会断。

### 实木多层板

实木多层板先是从欧洲开始用于家具行业，它完美的解决了实木会开裂的现象，真正的实木对于空气湿度要求比较高，保养也很麻烦，不注意就会开裂，而实木多层板刚好解决了这个问题。不易开裂，而且环保要比实木颗粒板好，实木多层板的制作，它的纤维方向，是一横一竖的叠加，增加了它的韧劲和抗击能力，好的一点是防潮，因为它的纤维结构是一个整体，毛孔紧密，所以防潮效果就比较好。

实木多层板的缺点，实木多层板虽然比实木颗粒板好，但移门到顶的大门不建议用实木多层板，因为做工不到位会变形。实木多层板的环保和材质以及胶水关系很大，通常建议客户用18厚11层的实木多层板。但不推荐用做较大的柜门。

### 中纤板

中纤板的优点在于密度大，很多欧式风格就用的中纤板，因为它的密度可以支持雕刻机的刀具在上面雕刻花纹和线条，颗粒板和实木多层板则不可以。密度一般建议要720以上的中纤板为佳。

中纤板的缺点在于，它比较重，所以对于五金的要求就会高点。

中纤板：中纤板是密度板一种，其中还有长纤板和短纤板。以木质纤维或其他植物纤维为原料，经打碎、纤维分离、干燥后施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂，再经热压后制成的一种人造板材。

中纤板主要优点：

1、中纤板很容易进行涂饰加工。各种涂料、油漆类均可均匀的涂在密度板上，是做油漆效果的基材。

2、中纤板又是一种美观的装饰板材。

3、中纤板各种木皮、胶纸薄膜、饰面板、轻金属薄板等材料均可胶贴在密度板表面上。

4、硬质密度板经冲制，钻孔，还可制成吸声板，应用于建筑的装饰工程中。

5、物理性能极好，材质均匀，不存在脱水问题。

6、中纤板的握钉力好。