

# 西安配电柜绝缘胶垫价格 5kv高压绝缘胶垫

产品名称	西安配电柜绝缘胶垫价格 5kv高压绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

### 西安配电柜绝缘胶垫价格 5kv高压绝缘胶垫

按照电压等级可分为：

- (1) 5KV绝缘胶垫技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m<sup>2</sup>
- (2) 10KV绝缘胶垫技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m<sup>2</sup>
- (3) 15KV绝缘胶垫技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m<sup>2</sup>
- (4) 20KV绝缘胶垫技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m<sup>2</sup>
- (5) 25KV绝缘胶垫技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m<sup>2</sup>
- (6) 30KV绝缘胶垫技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m<sup>2</sup>
- (7) 35KV绝缘胶垫技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m<sup>2</sup> .

按颜色可分为：(1)红色绝缘胶垫(2)黑色绝缘胶垫(3)绿色绝缘胶垫

按照厚度可分为：(1) 3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm

绝缘胶垫使用范围及存储方式：应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

用途：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；

三、选型配置表：不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验

要求时间工频耐压实验标准值工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10KV5mm1分钟10KV2分钟 15  
KV15KV6mm1分钟10KV2分钟