

建筑集成爬架型号 汇洋建筑 秦皇岛建筑集成爬架

产品名称	建筑集成爬架型号 汇洋建筑 秦皇岛建筑集成爬架
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

附着式升降脚手架

附着式升降脚手架小横杆应靠近每一立杆安置，扣在大横杆上方，小横杆距立杆的距离不应大于150mm，镀锌建筑集成爬架，双排架时小横杆伸出里排大横杆距墙体外边沿150mm，建筑集成爬架规格，附着式升降脚手架既有必定操作宽度，秦皇岛建筑集成爬架，又要避免人体坠落，伸出外排架大横杆边沿距离不应小于100mm。选用竹笆脚手板时，建筑集成爬架型号，小横杆应直接固定在大横杆下面的立柱上，以做到直接传力。附着式升降脚手架 3.4 小横杆的搭设的容许差错。

附着式升降架手架

附着式升降架手架主要由主结构、支撑结构和钢管联接的架体构成，架体经过与承力系统、提高系统、防倾覆设备、防掉落设备、同步设备等构成完好的附着式升降脚手架附着式升降脚手架拆除规范1) 主结构的撤除：

- 2) 先用起重机械对主结构进行预紧，避免穿墙螺栓松开时主结构下坠。
- 3) 用铁丝将上支座（滑动支承结构）与主结构相对固定，以避免穿墙螺栓松开时上支座下坠。
- 4) 拆开一切穿墙螺栓。
- 5) 利用起重机械将主结构吊至平地。

6) 妥善保管附着式升降脚手架各部件。

4.附着式升降脚手架架体上的活荷载、废物已铲除，障碍物和暂时管件已撤除5.附着式升降脚手架的防坠组织设备到位6附着式升降脚手架的.断口处暂时防护已供认撤除7.附着式升降脚手架电控系统操作正常、插头和插座联接正常无缺项 8.附着式升降脚手架电动葫芦声响正常且无铰链现象9.附着式升降脚手架的全部操作人员别离就位体的进步/下降安全。建筑集成爬架型号-汇洋建筑(在线咨询)-秦皇岛建筑集成爬架由山东汇洋建筑设备有限公司提供。山东汇洋建筑设备有限公司是从事“电动吊篮,全钢爬架,施工升降平台”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：冯经理。