

黄埔区柴油硫含量检测 机械杂质检测

产品名称	黄埔区柴油硫含量检测 机械杂质检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

黄埔区柴油硫含量检测 机械杂质检测

- 柴油，燃料油一般检测项目有，密度、运动粘度、灰分、残碳、倾点、凝点、水分、闪点、含硫、总机械杂质、热值等。
- A 粘度：粘度是燃料油主要的性能指标，是划分燃料油等级的主要依据。它是对流动性阻抗能力的度量，它的大小表示燃料油的易流性、易泵送性和易雾化性能的好坏。目前国内较常用的是40运动粘度（馏分型燃料油）和100运动粘度（残渣型燃料油）。中国过去的燃料油行业标准用恩氏粘度（80、100）作为质量控制指标，用80运动粘度来划分牌号。油品运动粘度是油品的动力粘度和密度的比值。运动粘度的单位是Stokes，即斯托克斯，简称斯。当流体的运动粘度为1泊，密度为1g/立方厘米的运动粘度为1斯托克斯。CST是Centistokes的缩写，意思是厘斯，即1斯托克斯的百分之一。
- B 含硫量：燃料油中的含硫量过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。根据含硫量的高低，燃料油可以划分为高硫、中硫和低硫燃料油。
- C 闪点：是涉及使用安全的指标，闪点过低会带来着火的隐患。
- D 水分：水分的存在会影响燃料油的凝点，随着含水量的增加，燃料油的凝点逐渐上升。此外，水分还会影响燃料机械的燃烧性能，可能会造成炉膛熄火、停炉等事故。
- E 灰分：灰分是燃烧后剩余不能燃烧的部分，特别是催化裂化循环油和油浆渗入燃料油后，硅铝催化剂粉末jsgfjc8788197会使泵、阀磨损加速。另外，灰分还会覆盖在锅炉受热面上，使传热性变

