

病床电梯品牌 法奥电梯 泰州病床电梯

产品名称	病床电梯品牌 法奥电梯 泰州病床电梯
公司名称	苏州法奥电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区震泽镇工业开发区
联系电话	18362579085 18362579085

产品详情

设置位置

设置数量

消防电梯应设置在不同的防火分区内，且每个防火分区不应少于1台。

设置位置

消防电梯宜分别设在不同的防火分区内，便于任何一个分区发生火灾都能迅速展开扑救，其平面位置须与外界联系方便，在首层应有直通室外的出口，或由长30米以内的安全通道抵达室外。在设计时，z ui 好把消防电梯和疏散楼梯结合布置，使避难逃生者向灭火救援者靠拢，形成一个可靠的安全区域，两梯间还要采取分隔措施，病床电梯的前室，以免相互间妨碍形成不利。另外，防火分区内每个房间到达消防电梯的安全距离不宜超过30米，以保证消防人员抢救时的安全。

苏州法奥电梯有限公司涵盖了高速乘客电梯、住宅电梯、电梯、特种防爆电梯、载货电梯、观光电梯、别墅电梯、汽车电梯等电梯产品及售后服务。

电梯的日检查保养

- (1)检查电动机温升、油位、油色和电动机的声音是否正常，有无异味、异常响声和振动，风机是否运转良好，做好外部清洁工作。
- (2)检查减速器传动有无异常声音和振动，联结轴是否渗油，做好外部清洁工作。
- (3)检查制动器线圈温升，检查制动轮、闸瓦、传动臂是否工作正常。

(4)检查继电器、接触器动作是否正常，有无异味及异常响声。

(5)检查曳引轮、曳引绳、限速器、导向轮、抗绳轮、反绳轮、涨绳轮运行是否正常，有无异常声响，有无曳引绳断丝等。

(6)检查变压器、电阻器、电抗器有无过热。

(7)检查机房温度是否符合规定需求，保持机房清洁状况良好，机房不得堆放易燃和腐蚀性物品，消防器材齐备良好，去往进房的通道应畅通，病床电梯品牌，通讯设施良好，机房照明是否正常。如有不正常现象应立即停梯进行修理，调整或更换。暂时不能处理而又允许暂缓处理的应跟踪运行，观察其发展情况，防止发生事故;若发现严重现象应立即报告主管部门进行停车修理

电梯井的耐火能力

为了保证消防电梯在任何火灾情况下都能坚持工作，电梯井井壁必须有足够的耐火能力，泰州病床电梯，其耐火等级一般不应低于2.5小时至3小时。现浇钢筋混凝土结构耐火等级一般都在3小时以上。

井道与容量

消防电梯所处的井道内不应超过2台电梯，设计时，病床电梯哪家好，井道顶部要考虑排出烟热的措施。轿厢的载重应考虑8至10名消防队员的重量，zui低不应小于800公斤，其净面积不应小于1.4平方米。

轿厢的装修

消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃烧材料，内部的传呼按钮等也要有防火措施，确保不会因烟热影响而失去作用。

电气系统的防火设计要求

消防电源及电气系统是消防电梯正常运行的可靠保障，所以，电气系统的防火安全也是至关重要的一个环节。

病床电梯品牌-法奥电梯(在线咨询)-泰州病床电梯由苏州法奥电梯有限公司提供。苏州法奥电梯有限公司在电梯及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，法奥电梯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗飞飞。