

# 十万级无尘车间 吉安无尘车间 江苏姑苏净化

产品名称	十万级无尘车间 吉安无尘车间 江苏姑苏净化
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

## 产品详情

### 无尘室风管的制作

#### A、风管吊装

##### 1、风管的连接:

2.在净化空调系统中，其法兰垫应为不产尘、不宜老化和具有一定强度和弹性的材料，厚度为5~8mm，不得采用乳胶海绵；并不允许直缝对接连接，接缝采用梯形连接严禁在垫料表面涂涂料；其螺母宜在同一侧法兰接口的连接应严密、牢固。垫片不应凸入管内，亦不宜突出法兰外。3.风管空气温度70度以下，法兰垫应为橡胶板，闭孔海棉橡胶板密封胶带或其他弹性闭孔材料。4.风管空气温度70度以上，十万级无尘车间，法兰垫应为石棉橡胶板。

电子行业无尘车间的结构在电子产品的生产过程中，环境温湿度、洁净度及压力梯度会对电子产品的质量产生较大的影响。因此，电子行业无尘车间要具备良好的绝热性与密闭性，这也反应在电子行业无尘车间的结构上。首先，电子行业无尘车间的结构一定要尽可能的紧密，结构中的间隙会为空气对流提供便利，影响电子行业无尘车间内的温度及压力梯度控制；其次，无尘车间净化工程，电子行业无尘车间的选材和结构要尽可能达到良好的绝热效果，比如以聚氨酯、铝蜂窝、聚苯、纸蜂窝等作为夹心层的结构，可以起到很好的绝热效果。

### 洁净室的测试：

1. 送风量与排风量：如果是紊流洁净室，无尘车间厂商，那么就要测量其送风量与排风量。若为单向流洁净室，则要测量其风速。
2. 各区之间的气流控制：为证明各区之间气流运动方向正确，也就是从洁净区向洁净度差的区域流动，

必须检测：（1）各区间的压差正确；（2）门口处或墙、地板等处的开口处气流运动方向正确，吉安无尘车间，即从洁净区向洁净程度差的区域流动。 r

3. 过滤器检漏：对过滤器及其外框要进行检验，以保证悬浮污染物不会穿过：（1）损坏了的过滤器；（2）过滤器与其外框间的缝隙；（3）过滤器装置的其他部位而侵入室内。

4. 隔离检漏：这项测试是为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入洁净室。

5. 室内气流控制：气流控制测试的类型要依洁净室的气流模式——是紊流还是单向流而定。若洁净室气流为紊流，则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流洁净室，则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。

6. 悬浮粒子浓度和微生物浓度：如果上述这些测试满足要求，则后对粒子浓度和微生物浓度（需要时）进行测量，以便验明其符合洁净室设计的技术条件。

7. 其他测试：温度、相对湿度、室内加热与冷却容量、噪声值、光照度、振动值。

十万级无尘车间-吉安无尘车间-江苏姑苏净化(查看)由江苏姑苏净化科技有限公司提供。江苏姑苏净化科技有限公司为客户提供“净化设备,空调设备”等业务，公司拥有“净化设备,空调设备”等品牌，专注于机械加工等行业。，在吴江区金家坝金贤路262号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑总。