

地库挡水墙外装橡胶止水带的安装方法

产品名称	地库挡水墙外装橡胶止水带的安装方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	26.00/米
规格参数	型号:EB型 规格:320x8mm 作用:止水密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、挡水墙外装橡胶止水带的详细描述：

挡水墙外装橡胶止水带又称外贴式止水带或背贴式止水带，挡水墙外装橡胶止水带主要适用于混凝土构筑物底板或壁板外侧（混凝土迎水面）。实际应用中主要使用在结构物的引发缝、完全收缩缝、不完全收缩缝等部位。挡水墙外装橡胶止水带具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点，止水带系采用弹性材料，并掺加多种辅加助剂，经混炼、硫化而制成。挡水墙外装橡胶止水带根据产品选用材质的不同可分为橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、丁jing橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带等。

2、挡水墙外装橡胶止水带与中埋橡胶止水带的区别：

1.中埋橡胶止水带，这是一种主要用于在混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。挡水墙外装橡胶止水带是使用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下发生弹性变形，然后起到紧固密封防止修建构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程修建物的使用寿命。

2.挡水墙外装橡胶止水带又称外贴橡胶止水带或外置式止水带，是一种在地下构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧（迎水面）设置的一种止水结构，具有以止水带的资料弹性和结构方式来习惯混凝土弹性变形的才能。

3.中埋橡胶止水带是埋在混凝土中的，挡水墙外装橡胶止水带预埋在混凝土外表的

3、挡水墙外装橡胶止水带安装注意事项

A、在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋，所以在浇捣和定位挡水墙外装橡胶止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破挡水墙外装橡胶止水带。如果有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时挡水墙外装橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。

B、固定挡水墙外装橡胶止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。

C、在定位挡水墙外装橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调整。

D、在浇注固定挡水墙外装橡胶止水带时，应防止挡水墙外装橡胶止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。

E、在混凝土浇捣时还充分震荡，以免挡水墙外装橡胶止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

4、挡水墙外装橡胶止水带的使用总结：

对于挡水墙外装橡胶止水带的使用，一直以来，都深受消费者们的广泛关注。那么有了上面的挡水墙外装橡胶止水带的施工方法的介绍，相信大家就知道怎么使用挡水墙外装橡胶止水带了。此外，大家在进行挡水墙外装橡胶止水带的使用的时候，也要注意挡水墙外装橡胶止水带的使用注意事项。挡水墙外装橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、挡水墙外装橡胶止水带。挡水墙外装橡胶止水带也叫做外贴式止水带，挡水墙外装橡胶止水带规格多种多样,公司可根据客户来样定制！