

山东泵柱塞拉杆 濮阳众诚石油 350泵柱塞拉杆厂家

产品名称	山东泵柱塞拉杆 濮阳众诚石油 350泵柱塞拉杆厂家
公司名称	濮阳市众诚石油机械工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮东产业集聚区
联系电话	18903936761 18903936761

产品详情

在石油化工行业中，各种类型的罐体有着广泛的应用。从应用功能分，罐体可分为反应罐、储存罐和运输罐三大类！无论哪种功能的罐体，都有一个共同的问题需要解决，那就是定期的内部清洗！

对于罐体内部的清洗，一方面由于罐体的特殊结构，会导致罐体内部清洗的操作困难；其次，由于罐体内部需清洗的物质多为可回收利用的物质或是对环境影响特别严重的高污染物质，均需进行合理的后期处理，以降低生产成本、提升环保效果；再次，山东泵柱塞拉杆，罐体清洗还有可能处于一些特定的环境中，需要详细考虑环境因素！4、调节螺母：通过调整调节螺母，调整弹簧压缩量，使阀门能够很方便、很迅速地获得准确的整定压力。

泵安全阀安装说明

- 1、安全阀必须垂直安装，并直接安装在容器或管道的接头上。接头内径应不小于安全阀的进口通径。
- 2、安全阀的出口必须装设适当的膨胀节，350泵柱塞拉杆生产厂家，以防止排放管的热膨胀给安全阀带来不应有的热应力。排放管内径应比阀门出口直径大，350泵柱塞拉杆批发，长度尽可能短，避免拐弯。排放管及膨胀节重量不应作用在安全阀上，应固定在建筑上。排放管的中心线与阀体的中心线间距离尽可能的短。对每台安全阀都应单独装设排放管。凡尔总成由凡尔体、凡尔压盖、凡尔胶皮、凡尔座、扶正架、凡尔弹簧等组成，凡尔体、凡尔座采用合金钢材经严格合理的热处理工艺，使工件保持表面硬度较高而芯部有很好的韧性，耐冲击，角度配合紧密。

3、消声器的出口处要有足够的面积，防止产生背压影响阀门的排放能力。

连杆轴瓦的装配连杆轴瓦装配时上下的记号不能对错，瓦口的方向不能对反，螺丝需达到相应扭力。连杆的瓦口从正面看在左边，这与曲轴旋转方向和油道位置设置有关。连杆瓦缺口朝油泵方向，活塞箭头方向和连杆有字的方向朝向正时齿轮。

连杆轴瓦口的作用瓦口是指连杆瓦上的凹槽，瓦口的作用是固定瓦，防止安装的时候装反，防止瓦在连杆承孔中间旋转，避免瓦片损坏。通常大瓦架都不是对称的，瓦口不对准会导致螺栓拧不到底，同时也容易挤坏瓦片。

山东泵柱塞拉杆-濮阳众诚石油-350泵柱塞拉杆厂家由濮阳市众诚石油机械工程有限公司提供。濮阳市众诚石油机械工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。众诚石油——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市濮东产业集聚区，联系人：蔡经理。我公司可生产F系列、3NB系列及其他系列钻井泵用的各种规格阀体、阀座。