

温州模温机制作 模温机导热油选择

产品名称	温州模温机制作 模温机导热油选择
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUOT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

温州模温机制作的导热油是根据模温机的特性开发的模温机导热油。其基本性能与普通导热油类似，其温度在-5 °C至350 °C之间。与普通传统矿物油相比，它具有更高的热稳定性和抗氧化性，可为模温机提供长期稳定的传热系统，可靠的传热。

模温将导热油选择需要注意哪些问题呢？这里有几个重要的参数需要知晓：

- 1、闪点：它是模温机导热油主要的安全指示，表明可能形成高挥发性产物和易燃气体。如果有模温机导热油的闪点变化超过原规格的20%，则应更换传热油，不能再使用。
- 2、热稳定性：它是导热油性能中重要的物理性质，是与其他油品区别的主要性能指标。只有当模温机导热油具有良好的热稳定性时，才能在高温下安全运行并具有较长的使用寿命。
- 3、初始沸点：这是模温机导热油的挥发性，温度和安全性有关的指标。
- 4、粘度：用于测量导热油的粘度。对导热油粘度指数的要求是：在满足稳定性，初沸点，闪点等主要指标的同时，导热油应具有低粘度，高温和低温的特点。温度流动性。使用中的导热油，如果粘度变化超过15%，则应更换，不应使用。
- 5、碳渣和灰分：它是反映导热油精炼深度的指标，也是反映油中凝胶状和不稳定化合物含量的间接指标。如果残余碳超过1.5%，应更换油以确保设备正常运行。

以上是温州模温机制作所介绍的导热油选择，也欢迎来到欧能机械参观了解更多产品。