

# 避雷针安装 避雷针 江苏宝尔格

产品名称	避雷针安装 避雷针 江苏宝尔格
公司名称	江苏宝尔格电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江北新区丽景路51号银河城2栋1014室
联系电话	13851653927 13851653927

## 产品详情

避雷针制作:避雷针一般采用圆钢或钢管制成，其直径不应小于下列数值:独立避雷针一般采用 19镀锌圆钢;屋面上的避雷针一般采用 25镀锌钢管;水塔顶部避雷针圆钢直径为25mm，钢管直径为40mm;烟囱顶上圆钢直径为25mm;避雷环圆钢直径为12mm;扁钢截面长100mm，厚度为4mm;把放电打磨光滑后进行涮锡。如针尖采用钢管制作，避雷针价格，可先将上节钢管一端锯成锯齿形，用手锤收尖后，焊缝磨平、涮锡;防雷器 按设计要求的材料所需的长度分多节进行下料，然后把各节管按粗细拼装起来，相邻两节应把细管插入粗管中一段，插入长度一般为250mm。把各个接头用 12铆钉铆接或采用开槽焊接，接口部分应焊牢;焊接后把避雷针体镀锌或涂银粉;防雷器避雷针安装先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上，焊上一块肋板，再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊，然后加以校正，焊上其他三块肋板。将引下线焊在底板上，楼房避雷针，清除药皮刷防锈漆及银粉。

在雷雨天气，高楼上空出现带电云层时，避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷，由于避雷针针头是尖的，所以

静电感应时，导体总是聚集了多的电荷。这样，避雷针就聚集了大部分电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器，避雷针，由较尖，即这个电容器的两极板正对面积很小，电容也就很小，也就是说它所能容纳的电

荷很少。

避雷针又名防雷针，避雷针安装，是用来保护建筑物高大树木等避免雷击的装置

避雷针由接闪器，接地引下线和接地体3部分组成。接闪器通常采用直径为15~20mm长度为1~2m的圆钢或

钢管，固定于支柱上端经接地引下线与接地体连接。

在雷雨天气，高楼上空出现带电云层时，避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷，由于避雷针针头是尖的，所以静电感应时，导体总是聚集了电荷。这样，避雷针就聚集了大部分电荷。避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器，由于它较尖，即这个电容器的两极板正对面积很小，电容也就很小，也就是说它所能容纳的电荷很少。而它又聚集了大部分电荷，所以，当云层上电荷较多时，避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿，成为导体。这样，带电云层与避雷针形成通路，而避雷针又是接地的，避雷针就可以把云层上的电荷导入大地，使其不对高层建筑构成危险，保证了它的安全。 避雷针安装-避雷针-江苏宝尔格由江苏宝尔格电气有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏宝尔格电气有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!