

# 减振降噪工程 蓝鸥环保 南昌降噪工程

产品名称	减振降噪工程 蓝鸥环保 南昌降噪工程
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

## 产品详情

噪声对人体的危害是全身性的，既可以引起听觉系统的变化，也可以对非听觉系统产生影响。这些影响的早期主要是生理性改变，隔音降噪工程厂家，长期接触比较强烈的噪声，可以引起病理性改变。降噪处理措施：吸声：使用多孔材料如玻璃棉、三聚qing胺、碳纤维等吸声材料，装饰在室内墙壁、空间上部等，或者制成吸声体。隔声屏障和隔声罩是主要的两种设计，其他隔声结构还有：隔声室、隔声墙、隔声幕、隔声门等。

隔声室降噪的原理就是将球磨机隔离在一个封闭的空间内，以便降低其工作时发出的噪声。通常情况下，水泥厂球磨机所处的厂房已经是砖墙所筑，其隔音效果已经相当明显，因此建造隔声室的重点就是门窗以及室内墙壁的吸音效果。安装隔声门和隔声窗。隔声门在具有隔声量的同时，还要方便人员及物品的进出，隔声门的面板应选用足够厚度的木质纤维板，夹层内放置足够的岩棉。门的尺寸应结合实际情况，减振降噪工程，应该能满足设备进出所需，以便提高设备整修或更换时的方便性。

为了使冷却塔噪声值达到标准，建议设置冷却塔隔声屏障，由于冷却塔隔声屏障较高，且考虑到工程投资及抗风、抗震等因素。机械设备运转产生的噪声其传播方式有两种：一种是声源激发固体构件振动，南昌降噪工程，这种振动以弹性波的形式，通过基础、厂房地板、墙柱、机组表面向外辐射噪声，降噪工程多少钱，即固体声。提升墙体的隔声量，首先解决墙体自身的不封闭，孔洞等问题，根据质量定律，通常墙体的质量增大一半其隔声

量会增加6dB，但采用合理的隔声材料与结构则可以改变，使墙体隔声性能获得大大提高

。

减振降噪工程-蓝鸥环保(在线咨询)-南昌降噪工程由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。蓝鸥环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！