

# 济宁汽车吊车 吊车 鑫硕重工诚信经营

产品名称	济宁汽车吊车 吊车 鑫硕重工诚信经营
公司名称	济宁鑫硕工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号
联系电话	18553749666

## 产品详情

### 冬季冷小型吊车也是需要维护保养的

秋天来临，无论外部环境或吊车将做一些相应的变化，季节性维护可以使吊车在一个完全新的方面。” 一汽-大众捷亚泰4s店技术总监陈刚说。

陈刚告诉记者，济宁随车吊车，在炎热的夏季，许多吊车脚垫，铺设地毯，靠垫，玩具车，车门内侧，躯干以及一些角落布满了灰尘，滋生各种细菌。在高温环境下，粉尘易产生异味。天气渐凉，窗户是大大减少，让车内空气质量变差，影响车内乘员的健康，因此有必要对车内做一个的清洗。也因为涉及灭菌和除臭，所以好选择清洗剂。

### 吊车回转系统安全操作方法

3、回转操作时应首先鸣喇叭提醒人们注意，而后解除回转机构的制动或锁定，平稳扳动操作手柄，回转速度应尽量缓慢，济宁汽车吊车，不得粗暴使用加速踏板加速，不让重物在摆动状态下回转，起吊重物没有完全离开地面不允许进行回转操作，当切断回转动力，上部结构停转后，吊车，踏下回转制动踏板，以固定上部结构，在踏下制动踏板的同时用锁定机构将回转锁定，松开踏板，上部结构保持不动。

4、当吊起的物件回转到位置前，应掌握好回转惯性，先慢收回转操作手柄以使物件缓慢停止回转，避免突然制动，以防物件因惯性产生摇摆增加作业危险。

16、在没有障碍物的线路上运行时，吊物（吊具）底面应离地面2米以上；有障碍物需要穿越时，吊物（吊具）底面应高出障碍物顶面0.5米以上。

17、所吊重物接近或达到额定起重量时，吊运前应检查制动器，并用小高度（200~300毫米）、短

行程试吊车，再平稳地吊运。

18、吊运液态金属、有害液体、易燃、易爆物品时，必须先进行小高度、短行程试吊。

19、无下降极限位置限制器的起重机，自制吊车，吊钩在低工作位置时，卷筒上的钢丝绳必须保证有设计规定的安全圈数。

20、起重机工作时，臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及重物等，与输电线的小距离不应小于的规定。

21、重物起落速度要均匀，非特殊情况不得紧急制动和急速下降。

济宁汽车吊车-吊车-鑫硕重工诚信经营由济宁鑫硕工程机械有限公司提供。济宁鑫硕工程机械有限公司为客户提供“打桩机,抓钢机,吊车”等业务，公司拥有“鑫硕”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张辉。同时本公司还是从事抓钢机，梅花抓，履带抓钢机的厂家，欢迎来电咨询。