

# 非沥青基自粘设备厂家产品介绍

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 非沥青基自粘设备厂家产品介绍          |
| 公司名称 | 潍坊市振兴防水设备有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东寿光台头镇振兴防水机械           |
| 联系电话 | 13953638499 13953638499 |

## 产品详情

防水机械沥青设备制作改性沥青过程中需要改性沥青设备2台进行改性设备进行现场制作。其主要工艺如下：

1、在加热基质沥青并泵入改性设备前掺入抗剥落剂，应保证掺量符合设计要求（基质沥青的0.3%），严防漏掺。

2、改性沥青的制作温度：基质沥青加热到160 ~ 165 时，泵入到改性设备。控制导热油温度，同时考虑到胶体磨对SBS的高速剪切也会使温度升高，严格控制制备温度；SBS的加热温度不宜超过190 ，在160 ~ 180 时，SBS具有较好的柔韧性，并易于加工；当SBS加热温度超过190 时，SBS就会被不同程度地氧化、焦化、分解、降解，非沥青基自粘设备厂家，造成使用性能下降。

防水机械沥青研磨机的磨碎依靠两个齿形面的相对运动，其中一个高速旋转，另一个静止，使通过齿面之间的物料受到极大的剪切力及磨擦力，同时又在高频震动，高速旋涡等复杂力的作用下使物料有效的分散、浮化、粉碎、均质。

防水卷材设备的这两个特性：

1.耐腐蚀能力强：合成高分子防水卷材设备的耐臭氧、耐紫外线、耐气候等能力强，耐老化性能好，延长防水耐用年限；

2.后期收缩大：大多数合成高分子防水卷材设备的热收缩和后期收缩均较大，常使防水卷材设备卷材防水层产生较大内应力加速老化，或产生防水层被拉裂、搭接缝拉脱翘边等缺陷。

非沥青基自粘设备厂家产品介绍由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。潍坊市振兴防水设备有限公司是从事“丙（涂）纶设备,PVC/EVA/CPE/TPO设备,土工膜设”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：柴振林。