

# 电梯电缆厂 特宝利尔电缆 日照电梯电缆

产品名称	电梯电缆厂 特宝利尔电缆 日照电梯电缆
公司名称	特宝利尔（天津）特种电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区五金城三区15栋
联系电话	18698098016 18698098016

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：特宝利尔（天津）特种电缆有限公司

柔性抗拉电缆适用范围:

柔性抗拉电缆适用范围：

本系列电缆适用于交流额定电压450/750V及以下户外升降机用电力传输和信号控制系统。

结构和使用特性：

1.导体采用无氧铜丝精绞而成，导体电阻要求等电气性能的同时，使其具有了良好的弯曲与延展性。

2.的耐天候老化性，能够通过UL1581标准中的耐

气候老化试验，特别适合于户外使用。

3.交流额定电压U。/U为450/750V

#### 4.电缆使用低环境温度不低于 - 40

5.在有载荷的条件下弯曲性能使电缆曲挠超过11万次，电梯电缆厂，电缆动态的允许弯曲半径应不小于12D(D为电缆外径)。

#### 电缆线选购常识

电缆线选购常识 选购电缆线，一要查看产品的CCC认证标识，这是国家强制安全认证产品，任何电线电缆厂家都应获得CCC认证标识。检验报告同样是选购电缆线时的主要依据，正规电缆线厂家会定期接受相关部门的质量检查，并获得该部门的检验报告，这是判断电缆线质量好坏的主要依据。过度包装让人们在很多产品产生抵触情绪，但电线电缆厂家深知，电梯电缆哪家好，选购高质量的电缆线也要选择那些包装精美，表面印刷清晰完整的产品，这代表厂家的规模等，也是判断电缆线优劣的重要方面。查看电缆线外表也是选购电缆线的重点，正规电缆线厂家生产的电缆外观光滑平整，色泽均匀。

#### 卷筒电缆安装规范

1、为了避免滚动电缆盘，电缆厂会帮我们应该把电缆直接运输到现场；

2、在安装电缆盘之前必须展开，在展开的过程中只能从电缆盘顶部取下；

3、如果没有足够的空间放置电缆的全部长度，日照电梯电缆，电缆厂会在安装电缆盘和设备卷筒之间的距离应该尽可能的长，电梯电缆批发商，避免敷设时产生S弯型和其他的偏斜；

4、必须适用大比例的线夹，来固定电缆的末端以避免挤压电缆；

5、当电缆被完全拉出时，至少保留两圈的电缆在设备电缆卷筒上；

6、在操作过程中电缆会跨过切入点，如果切入点在地面下，必须适用适当直径的补偿滑轮，在它上面配备一个漏斗状的导向装置，在他上面卷绕一到两圈电缆；

7、在安装和操作过程当中保护电缆免受外部损害；

电梯电缆厂-特宝利尔电缆-日照电梯电缆由特宝利尔（天津）特种电缆有限公司提供。电梯电缆厂-特宝利尔电缆-日照电梯电缆是特宝利尔（天津）特种电缆有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。