

龙口电炉总厂 恒温烤箱

产品名称	龙口电炉总厂 恒温烤箱
公司名称	龙口市电炉总厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市兰高青年创业园
联系电话	18660498722 18660498722

产品详情

使用前应对本箱进行烘干。接通电源使温度升至100 保温三小时，恒温烤箱，可在加热和保温的过程中开启排气口即适当打开箱门几次使箱内潮气排出，然后再继续升温到200 保温两小时切断电源，打开箱门使其冷却至室温方可使用。

接通电源后，打开电源开关，将控温仪温度指数调至所需温度，控温仪上的绿灯亮表示箱内开始升温。

当温度升至所需温度时，控温仪上的红灯亮，绿色灯熄灭，表示加热器已停止工作。开始恒温，温度可能仍继续上升此乃加热器切断电源后的部分余热，约10分钟后会逐步稳定，温度恒定后可根据要求令其一定时间的恒温，在此过程中，控温仪自动控制温度，勿需工人管理。

接通电源后，打开电源开关，将控温仪温度指数调至所需温度，控温仪上的绿灯亮表示箱内开始升温。

五、维护及修理

- 1、本箱为非防爆干燥箱，对带有挥发物品均匀放入箱内，以免发生危险。
- 2、试品搁板（铁丝网）的平均负荷为15公斤，放置烘件切勿使之过载。
- 3、不得任意卸下侧门扰乱或改变路线，恒温烤箱，当发生故障，方可卸下侧门按线路图逐一检查，当控温仪发生故障时参阅说明书进行检修，用户无法排除故障时可致电我公司或返厂维修。
- 4、每次使用完毕后，应将电源关断，恒温烤箱订做，并经常保持清洁以防腐蚀。

电热鼓风烘箱工作原理:电热鼓风烘箱是用数显仪表与温度传感器的连接来控制工作室的温度，恒温烤箱公司，采用热风循环送风来干燥物料，热风循环系统分为水平送风和垂直送风，均经过专业设计，风源是由电机运转带动送风风轮，使吹出的风吹在电热管上，形成了热风，将热风由风道送入电热鼓风烘箱的工作室，且将使用后的热风再次吸入风道成为风源再度循环加热，大大提高了电热鼓风烘箱温度均匀性。如电热鼓风烘箱箱门使用中被关闭，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

龙口电炉总厂-恒温烤箱由龙口市电炉总厂提供。龙口市电炉总厂是一家从事“工业电炉,实验电炉,电热恒温鼓风干燥箱,网带炉,培养箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使龙口电炉总厂在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事陶瓷纤维马弗炉，陶瓷纤维电阻炉，快烧炉的厂家，欢迎来电咨询。