

## 热泵热水器施工 华泰同力 长治热泵热水器

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 热泵热水器施工 华泰同力 长治热泵热水器 |
| 公司名称 | 华泰同力（天津）科技有限公司       |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 天津滨海民营经济成长示范基地创意中心   |
| 联系电话 | 13012279359          |

## 产品详情

超低温空气源热泵和风冷热泵的区别是什么？

超低温空气源热泵和风冷热泵的区别是什么？

产品依据的标准不同

超低温热泵的暂行标准为：《GB/T25127.1-2010低环境温度空气源热泵（冷水）机组部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组》、《GB/T25127.2-2010低环境温度空气源热泵（冷水）机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》。商用与家用的区别是能量大小，大约50KW为商用。

风冷热泵的标准为：《GB/T18430.1-2007蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组部分：工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组》、《GB/T18430.2-2008蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组第2部分：户用和类似用途的冷水（热泵）机组》。同样是以制冷量大小区分，制冷量小于50KW为家用，大于50KW为商用。

空气源热泵设置缓冲水箱的优点

空气源热泵设置缓冲水箱的优点：

一、如果空气源热泵不设置缓冲水箱，将导致主机频繁启停。特别是当末端系统为暖气片或风机盘管时，环路中的循环水量有限，就会引起主机在很短的时间内达到设计温度，主机就会停止工作，然后又会在很短的时间内，水温达到主机启动的条件，这样频繁启停会大大减少主机的使用寿命和浪费电能。加上缓冲水箱就相当于系统能量增加了，系统的温度变化平稳了，主机启动次数也自然减少了，使用寿命也就大大延长了。

二、空气源热泵设置缓冲水箱可以除霜，除霜时间缩短。机组在除霜反向制冷时需要消耗管道内的热量，如果水系统的水量少，除霜时间就会加长，而且会造成管道内水温较低，除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱，那么在除霜的过程中，因为水箱内有一定的温度，可以在短时间内完成化霜，并且消耗热量也比较小，热泵热水器品牌，避免了因为主机除霜而造成的室内温度波动变化。

三、缓冲水箱的第三个好处是能够保证系统的水流畅通，能够完成自动排气，避免机组循环不畅报故障停机。

四、空气源热泵设置缓冲水箱可以让系统排污更，防止系统阻塞。系统中的杂质会通过循环慢慢沉积到缓冲水箱的底部，热泵热水器施工，经过过滤器的时候，水泵的水质会变好，从而减少过滤器的清洗。

一般情况下，高压维护是空气源热泵机组常见的毛病之一，高压维护要维护的是压缩机，是空气源热泵系统自带的维护功用，毛病的起源大部分是外部要素：冷凝器结垢严峻，换热效率下降，压缩机排出的热量未及时释放，长治热泵热水器，空气源热泵呈现高压维护毛病。毛病扫除办法：水质较差的区域应做水处理，使用除垢剂次数不能过多，铜质盘管简单洗穿孔。

热泵热水器施工-华泰同力(在线咨询)-长治热泵热水器由华泰同力（天津）科技有限公司提供。华泰同力（天津）科技有限公司位于天津滨海民营经济成长基地创意中心。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华泰同力在其它中享有良好的声誉。华泰同力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华泰同力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河北空气源热泵，辽宁空气源热泵，唐山空气源热泵的厂家，欢迎来电咨询。