

天津水性环氧地坪涂料厂家 汇隆新材料 天津水性环氧地坪涂料

产品名称	天津水性环氧地坪涂料厂家 汇隆新材料 天津水性环氧地坪涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

喷涂聚脲弹性体有耐磨橡胶之称，聚脲地坪涂料继承了这一优点，天津水性环氧地坪涂料，其性能和环氧相比有很大的提升；耐化学介质性能良好，涂层致密连续、无缝、可隔绝空气中水分和氧气的渗入，防腐和防护性能优，耐水解，可以经受水的长期浸泡，防霉菌，经受长期潮湿环境，可用于经过处理的混凝土地面，也可用于经喷砂处理的碳钢等金属表面，天津水性环氧地坪涂料生产商，能经受大部分工业化学品的腐蚀，面对磨损和机械破坏，能提供较好的耐磨性。

供给地坪抗静电功用，外表电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1$

供给地坪抗静电功用，外表电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^9$ ，可有效泄露静电荷，消除静电积累和电磁搅扰的损害。按美国资料和实验协会标准(ASTM)，天津水性环氧地坪涂料厂家，防静电地板分为三种，即导静电地板(ECF，其外表电阻为 $2.5 \times 10^4 \sim 1.0 \times 10^6$)；静电耗散型地板(DIF，其外表电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$)和难起静电地板(ASF，天津水性环氧地坪涂料价格，其外表电阻为 $1.0 \times 10^6 \sim 1.0 \times 10^9$)。国内常用的涂料种类有以导电包核云母粉、导电氧化锌等导电填料为导电介质的溶剂型防静电地坪漆和无溶剂环氧防静电自流平地坪漆，以及以导电纤维作导电介质的无溶剂环氧导静电自流平地坪漆。

环氧树脂指的是分子中富含2个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是与双酚A或多元醇的缩聚产物。环氧地坪是一种高强度、抗磨损、美观大方的地板，具有无缝、材质坚实、耐药品性佳、耐腐蚀、耐

磨防尘、保养便捷、维护费用成本低等优点。环氧地坪根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1 - 5mm厚的环氧自流平地面，防滑耐磨损涂装，砂浆型涂装，抗静电，耐腐蚀涂装等。

天津水性环氧地坪涂料厂家-汇隆新材料-天津水性环氧地坪涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！