

# 升降应急照明灯

产品名称	升降应急照明灯
公司名称	武汉市洪山区南京江浦消防器材经营部
价格	8888.00/个
规格参数	
公司地址	铁机防火防水建材市场
联系电话	86 27 86500960 15307132488

## 产品详情

品牌	-	型号	-
风压	- ( Pa )	风量	- ( m <sup>3</sup> /min )
喷液量	- ( L/min )	泡沫剂浓度	- ( % )
功率	- ( Kw )	适用范围	-
重量	- ( kg )	类型	应急照明灯
发泡量	- ( m <sup>3</sup> /min )	外形尺寸	- ( mm )
泡沫稳定时间	- ( min )	泡沫倍数	-
灭火剂类型	应急照明灯		

wj880a全方位自动泛光工作灯

( 使用说明书 )

适用范围：铁路、电业、公安、油田、冶金、石化企业等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等现场作移动照明。

性能特点：

照明亮度 灯盘由四个500w高效节能灯头组成，其中配置泛光灯头和聚光灯头（泛光为大面积照射，聚光为远距离照射）；可根据现场需要将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，也可将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；聚光灯头水平方向可远距离照明，整体照明远近兼顾，照明亮度高，灯泡寿命长。

照射范围 灯盘采用4节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5米；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到30-50米。

操作方式 使用电动或手动，气泵可快速控制伸缩气缸的升降；通过无线遥控可在30米范围内分别控制每

盏灯的开启和关闭。

适用场所 狭窄的地方能可靠固定；灯具灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

使用环境 整体采用各种优质金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水，抗风等级为8级。

定制服务 如本产品的标准配置不能满足客户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气缸的升起高度及发电机的配备上按客户要求做出调整，以满足客户的个性化需求。

技术参数：

序号	参数名称	单位	数值
1	额定电压	v	220
2	灯泡	工作电压	v 220
		灯头功率	w 4 × 500
		灯头光通量	lm 10000
		平均使用寿命	h 2000
3	连续工作时间	市电供电	长时间
		发电机组一次注满燃油	h 13
4	伸缩气缸	最小高度	mm 1800
		最大升起高度	约4500
		升降时间	s 30
5	电机机组	额定输出电压	v 220
		额定输出功率/燃油箱额定容量	w/l 2000/15
6	外形尺寸	长	mm 1350
		宽	500
		高	800
7	重量	灯盘	kg 8
		伸缩气缸/发电机组	8/45