

马鞍山工业快速卷帘门批发欢迎来电「多图」

产品名称	马鞍山工业快速卷帘门批发欢迎来电「多图」
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

产品详情

为了满足这一市场需求，于是有的粘合胶水。为PVC防水布、夹网布、涂塑布、贴合布的快干胶，适用于各种PVC软质材料的后继成型加工、工程建设以及日常修补。

产品特点：

- 1.粘接强度高，初粘强度大，固化快;
- 2.使用方便，无需加温加压;
- 3.耐水、耐酸碱、耐老化;
- 4.粘接层柔软，不脆、不裂。(不像有些瞬间胶那样粘接处发硬、发脆)。

使用方法：

1. 先将被粘面清理干净，保持无油、无水、干燥;
2. 将本快干胶均匀涂擦在快速门需要修复的帘布被粘表面上(两个对粘表面均需涂胶);
3. 待胶液稍干时贴合，用小滚筒或手压实、压平即可。

注意事项：

1. 用后要盖紧，密封存放于阴凉干燥处。(本品在合理存放条件下，工业快速卷帘门批发，保质期为一年);
2. 由于PVC塑料配方变化较大，成份不一，为了您的工程，使用前请做小样试粘，若有情况请与我司联系;

3. 避免在摄氏零度以下施工。应用温度 <70 ；

4. 施工及贮存注意远离热源、火源和防火。

为了让快速门在车间，地下车库等地发挥更好的功效，请正确操作，定期保养，发现问题及时与厂家联系。

快速卷帘门的控制方式

1. 手动方式：人员和车辆进出高速卷帘门时，首先人员要去按动高速卷门控制盒上的上升按钮，开启高速门。当人员和车辆通过后，人员再去按动门另一侧控制盒上下降按钮，关闭快速卷帘门。此种方式效率比较低，是为了对旧有普通快速卷门开关方式的兼容。

2. 半自动方式：人员和车辆进出快速卷帘门时，首先人员拉动拉绳开关，开启快速卷门；计时一段时间后，系统自动关闭快速门。此种方式现在为常用。

3. 全自动方式：人员和车辆来到快速卷门门口时，操作系统通过红外传感器或者超声波传感器探测到人员和车辆的存在，系统自动打开快速卷门，当人员和车辆通过后，系统探测到该信息，自动关闭快速卷门。但因各种传感器价格昂贵，故目前应用仍不广泛。

全自动快速卷帘门开启和关闭高速门时，电动机转速非常快，快速卷帘门上升和下降的速度也非常快。如果不采取安全保护措施，有可能会对通过快速门的人员或物品造成伤害或毁损。因此，安全保护措施对高速卷帘门系统非常重要。

首先，系统应该能够探测到门下是否有物体存在，即能够实行低位保护。

其次，系统在高速门碰撞到物体或人员后，应该能够马上上升，以免对人员和物体造成更大的损坏或伤害。同时，对高速卷帘门自身也需要保护。当高速卷门下落到地面或上升到横梁时，需要有限位保护，应该立刻停止电机的旋转，否则会损坏高速卷帘门。

软帘防撞快速门是由若干布帘经过高温组成的帘板结构，主要功能是保温、保湿、防尘、防虫、隔音等，使车间保持恒温、恒湿、洁净的工作环境。适用于食品、电子、橡胶、化工、汽车、纺织、物流等领域。快速门的开启可分为按钮开关和自动感应开关，自动感应开关由开门传感器提供触发信号给控制系统，控制系统根据软帘防撞快速门的当前位置发出指令给变频器，启动驱动电机使门帘快速上升，车辆行人通过后门帘自动下降，关闭通道，直到下一个开门信号再次打开。顾名思义，快速门升降速度非常快，不能像钢制卷闸门一样直接启动停止，一般需要变频器来控制电机的转速。

马鞍山工业快速卷帘门批发欢迎来电「多图」由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛安达一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜经理。