

PAC钻杆循环接头 钻杆循环接头 天津达利普来料加工

产品名称	PAC钻杆循环接头 钻杆循环接头 天津达利普来料加工
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

特殊扣主要种类??

??目前，生产和使用特殊扣油管几十种，应用较广泛的也就10多种

多数套管特殊扣的设计是在偏梯型螺纹的基础上增加其密封面来达到多重密封的效果

油管接箍，油管短接，Tenaris特殊扣英语，套管接箍，套管短节，13CR无缝管，13cr石油套管，P110SS，80SS油管，通化特殊扣，PH6，CS，FJL，FOX特殊扣，气密扣

加工销售替代螺纹特殊扣，保证使用，完全对接：，特殊扣钻杆循环接头，Hydril（海德尔）CS，PH-6，511，FOX，钻杆循环接头，JFE（泰纳瑞斯），Hunting（汉廷）TWO-STEP双台肩螺纹，EX直连型扣，NC50钻杆循环接头，气密扣及各种，殊扣型。粘扣的定义油管粘扣支有关螺纹再上卸扣操作室，螺纹表面出现变形或者损伤的现象，轻者可损坏螺纹表面和影响产品的反复上卸扣能力及扭矩，重者将在油管螺纹连接处发生泄漏和脱扣掉井的事故。

国内钢厂开发的特殊扣:天钢TP—CQ，TP—FJ，TP-NF，TP-JC，TP-G2，宝钢：BGT1，BGT2等特殊扣螺纹。

TPCQ特殊扣接箍_天钢特殊扣_短接

油管短节上扣：缓慢对扣，控制扭矩/圈数、速度、螺纹脂质量及数量并涂抹均匀、加持方式，Z好有曲线记录。

油管短节上扣有问题时，特殊扣短节加工，应卸扣、清洗、擦干/风干、检查、涂抹螺纹脂后重新上扣

油管短节上扣过程中应避免上部管子摆动风吹、不对中

油管规格：1.05"、1.315"、1.66"、1.9"、2-3/8"、2.7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"。

油管螺纹类型：EUE(加厚)，NUE(不加厚)，类似扣、JFE（泰纳瑞斯）类似扣、Hydril（海德尔）类似扣、Hunting（汉廷）类似扣、EX直连型扣，气密扣及各种特殊扣型。

套管接箍规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

套管接箍螺纹类型：STC（短圆扣）、LTC（长圆扣）、BTC（偏梯扣）、JFE（泰纳瑞斯）类似扣、Hydril（海德尔）类似扣、Hunting（汉廷）类似扣、EX直连型扣，高气密扣及各种特殊扣型。

钢级:J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、P110、L80-3CR、9CR、13CR
P110-13CR（超级13CR）、28CR等。原材料都选自国内大型钢厂的标准接箍料。

表面处理：表面采用磷化、发黑、渗锌、渗氮处理，涂漆。

扣型成品

非授权特殊扣加工，；使用特殊螺纹接头油套管的油气井包括高压气井、油气混合井、稠油热采井、低压低渗透气井等

TPEX特殊扣，TPG2特殊扣，80S接箍，抗硫80s短接，13cr接箍镀铜

达利普石油套管 5"特殊扣加工 加工定做超级13cr材质扣油套管13cr特殊扣石油套管
新疆P110-13cr套管

特殊扣的结构特征：？

A、接头采用接头采用接箍连接，与管体等强度。

B、？B、螺纹采用偏梯型连接连接强度高。？

C、主密封采用接箍球面-管体柱面径向密封结构，密封效果好。

D、扭矩台阶采用 12° — 15° 扭矩台阶，提高了接头复合承载能力。?

E、管体内壁与接箍内壁平。?

F、表面处理

国内包含：天钢 (TP-CO)特殊扣，PAC钻杆循环接头，宝钢(BGT)特殊扣

国际常用列，Hyd系列，Hunting系列等转换扣/特殊扣，气密扣

PAC钻杆循环接头-钻杆循环接头-天津达利普来料加工(查看)由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。达利普——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海县北环开发区振兴道，联系人：胡伟。2、同螺纹相应的管体部分，由于上扣预紧力的作用，在螺纹对应的管体上产生了屈服，发生了塑性变形。