

# 秦皇岛酒店消防排风管定做 红升通风管道

产品名称	秦皇岛酒店消防排风管定做 红升通风管道
公司名称	清苑县红升通风管道加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市清苑区臧村镇崔庄村
联系电话	15720086090

## 产品详情

酒店消防排风管定做在使用时必须遵守的规范

1. 通风机和管道的安装，应保持在高速运转情况下稳定牢固。不得露天安装，作业场地必须有防火设备。
2. 启动前应检查并确认主机和管件的连接符合要求，风扇转动平稳、电器部分包括电流过载继电保护装置均齐全后，方可启动。
3. 通风机及通风管应装有风压水柱表，并应随时检查通风情况。
4. 运行中，运转应平稳无异响，如发现异常情况时，应立即停机检修。
5. 风管接头应严密，口径不同的风管不得混合连接，风管转角处应做成大圆角。风管出风口距工作面宜为6~10M。风管安装不应妨碍人员行走及车辆通行；若架空安装，支点及吊挂应牢固可靠。隧道工作面附近的管道应采取保护措施，防止放炮砸坏。
6. 运行中不得检修。对无逆止装置的通风机，应待风道回风消失后方可检修。
7. 运行中，当电动机温升超过铭牌规定时，应停机降温。
8. 作业后，应切断电源。长期停用时，应放置在干燥的室内。
9. 严禁在通风机和通风管上放置或悬挂任何物件。

更多了解，欢迎来电咨询红升管道。

酒店消防排风管定做常见的特点有哪些?

- 1、防火性能好：当前普遍存在的问题是成品通风道燃烧性能和耐火极限未经国家有关部门检测，且部分通风道材料的燃烧性能、管壁厚度不符合要求。
- 2、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能节约工程造价40%左右;
- 3、轻质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度降低建筑物的承受荷载;
- 4、设计灵活：通风管道可根据预留洞的大小，随时调整管道的规格尺寸;
- 5、设计：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火隔离门，可以有效防止串味和串火;
- 6、施工简单：增加了室内空间，密闭性好、不返烟、不返臭，能大幅度改善室内环境。

运输管道在当今的承载物体中具有重要作用和地位，因此，酒店消防排风管定做的防腐保温处理日益受到重视！

当酒店消防排风管定做输送一般气体时，对黑钢板风道应进行除锈、刷防锈漆处理，对含尘气体可喷涂防磨损保护层，当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对输送高温、高湿气体的镀锌钢板风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料。在风道输送高温气体或低温空气时，风道外壁应做保温(保冷)处理。

输送高温气体风管的保温目的，一是防止管道内空气的热损失(出现在冬季集中空调系统);另外是防止在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高，又可防止人接触风道。而在夏季往往因输送气体的温度低于周围环境的空气温度时，管道外壁会产生结露现象。这对集中空调系统的风道会加大冷量损失，同时凝结水滴会污染吊顶和墙地面，因此也应该进行保冷隔热处理。

在工厂等建筑当中，人们都知道图纸上的所有设计都实施起来基本是没有那个可能的，而且也会比较困难。有的设施(比如说是电线，排水管等)的管线和风管相交的时候，如果设计的合理，进行有效的避开可以节约很多的经费。因为风管的设计形状不是很多，就固定的几种，风管角件设计基本上也就是服从共板法兰管法兰四角固件。因为风管模型的设计都是风管在安装的时候，只能够沿着相对水平的方向进行布局，因此就需要在安装风管的时候事先将风管要经过的线路进行缝隙，是不要和一些经常用的管道相互接触。红升通风管道从业多年，经验丰富，安装酒店消防排风管定做，信任红升，欢迎来电咨询合作。