

# 双法兰传力接头定制 泰州双法兰传力接头 源益管道在线咨询

产品名称	双法兰传力接头定制 泰州双法兰传力接头 源益管道在线咨询
公司名称	河北源益管道设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15231747354 15231747354

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北源益管道设备有限公司

### 双法兰松套限位伸缩接头特点

适用于两端法兰连接的管道上面。双法兰松套限位伸缩接头安装简要说明：B2F型双法兰松套限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接，安装时调整产品两端与法兰的连接长度，对角依次均匀拧紧压盖螺栓，再调整好限位螺母，这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩，锁定伸缩量，确保管道的安全运行。

1、C2F型双法兰传力接头采用GB/T12465标准，双法兰传力接头以前的型号为VSSJAF。2、双法兰传力接头是由法兰松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成。双法兰传力接头能降低被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路安装误差，双法兰传力接头不能吸收轴向位移。双法兰传力接主要用于泵、阀门等附件的松套连接。

安装在管道上可以和阀门连接，双法兰传力接头材质，既补偿了管道的伸缩量又对阀门的维修提供了方便。双法兰松套限位伸缩接头是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。双法兰松套限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏，主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。双法兰松套限位伸缩接头优点：伸缩量大、安装方便快捷。

传力接头的作用是非常大的，这个不容置疑，但是到底传力接头都有什么特点，能用来干什么，双法兰传力接头价格，这个我相信许多人都是半知半疑，不能完全的说出来，那么既然这么多朋友们说不上来，我们当然要帮助大家了解一下传力接头的产品特点和主要作用。传力接头一般都是在管道上使用到的，这点我相信大家都很清楚，也非常了解。我们就具体的说一下传力接头在管道上都能用来干什么。首先，传力接头的两边都可以和管道中的法兰相连接，也有的可以一边和管道中的法兰相连接，而另一方则可以和管道成为一体，焊接起来。我们先说两边都可以和管道中的法兰相连接的这种，这种的根据调查实验显示，抗压能力是非常强的，在承受重量的压力下，一般上都不会折断，因此我们一般在运输物品的时候经常使用到这种传力接头。另一种是一头直接和管道焊接在了一起，在这个焊接的过程中，无疑对伸缩接头是一种冶炼，因此这种伸缩接头的硬度是非常好的，耐腐蚀的性能也极强，泰州双法兰传力接头，因此，在排污等方面是极其需要的。从以上可以看出伸缩接头不仅抗压能力强，耐腐蚀性好，还能用来运输排污。

## 伸缩接头的标准

船用标准CBM1129-82，适用于温度不高于80 ° C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路，以补偿管路存在的涨缩现象。

标记示例：

PN1.6、DN125的伸缩接头标记为：

伸缩接头16125 CBM1129-82

技术要求：

1.伸缩接头的套管和法兰盘的材料为20；螺栓材料为35；制动螺钉材料为2CR13。

橡胶圈材料：介质为油类的丁晴橡胶I-2，介质为水用氯丁橡胶III - 2。

2.除介质为油类外，双法兰传力接头定制，其他适用管路的伸缩接头的钢制零件就热度锌处理。

3.一般状态下安装尺寸为L1，根据接头使用的目的，可行当调整L1的数值，但直不得超过1.5L1。

伸缩接头应进行水压实验：

1.DN65-150，以Pm=2.4mpa进行密封性实验；

2.DN200 - 400，以Pm=1.5Mpa进行密封性实验；

伸缩接头属于管道补偿器中接头，一般管道系统采用的标准为GB/T12456-2007，早的有GB/T12456-1997

双法兰传力接头定制-泰州双法兰传力接头-

源益管道在线咨询由河北源益管道设备有限公司提供。河北源益管道设备有限公司是河北沧州,管道辅助材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在源益管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创源益管道更加美好的未来。

