

# 防静电净化工程生物 中翔净化设备 永康市防静电净化工程

产品名称	防静电净化工程生物 中翔净化设备 永康市防静电净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

## 产品详情

无尘室（洁净室）怎样定期清洁维护呢？

在讲到清洁维护的重要性之前，我们先在认识一下洁净室中的四大污染源：

- 1、洁净室中的设施，例如地面、墙面、天花板等，永康市防静电净化工程，一刻不停地扩散着粒子。
- 2、洁净室中的人员是污染的主要来源，洁净室中的污染有80%都来自于人员散发的粒子。
- 3、洁净室中的产品也会向洁净室空间扩散粒子。
- 4、洁净室中的工具设备在运转的过程中会向洁净室空间扩散粒子。

既然洁净室有这么多种污染源，为什么洁净室“看上去”还那么干净呢？那是因为我们肉眼只能看到粒径大于50um的尘粒，需要用显微镜才能看到小于50um的尘粒。（如下图所示）而对于许多精密制造业来说，例如芯片制造业，任何大于0.1um的尘粒都会对产品造成危害。此时，就需要通过洁净室和污染控制技术来达到合格的生产环境。

不储备：现实中人和物品的频繁出入及机台的掣动（动态），无尘室要想达到动态洁净级别，因此“不储备”技术快速地在过滤器中应用以除去已发生的微粒子变得非常重要。通常已发生的微粒子会依据重力及静电吸附力而停留在周边的物体表面。突发性的振动及不稳定的气流会使这些累积微粒在空气中再

度扬起，增加了重大微粒子污染的危险性。控制气流可防止微粒子累积，但对于带电表面的微粒累积就无法防止。为了防止由静电吸附而引起的微粒附着，通常在无尘室内会使用带电程度在数十伏以下的导电性材料。而对于制品本身的带电，则采用带电程度很少的搬送形态及接触部品材料，并藉由除电装置进行除电。

一般用于涂装自流平地坪涂料。主要用于无溶剂自流平地坪涂料施工。施工工具为镘刀：将涂料各组分分别搅拌均匀，防静电净化工程公司，按比例调配并充分搅拌，用过滤网过滤，除掉杂质颗粒，倒于镘涂起始位置的地板上，先镘涂边角，再用力按住镘刀，使其与地面倾斜成一定角度，顺着地面刮平。左右来回反复刮涂，注意将搭接处用刀收平整。如果左右用力不均或者刀尖用力不当时，防静电净化工程生物，会产生接缝或刀痕。镘涂自流平地坪涂料时，要求地板表面平整和水平。

适用范围：

要求高度清洁、美观、无尘、无菌的电子、微电子行业，防静电净化工程多少钱，实行GMP标准的制药行业，血液制品行业，也可用于学校，办公室，家庭等到地坪。

性能特点：

- 1、选用无溶剂级环氧树脂加固化剂制成；
- 2、表面平滑、美观，达镜面效果；
- 3、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好，防潮，耐磨；
- 4、耐磨、耐压、耐冲击，有一定弹性。

防静电净化工程生物-中翔净化设备-永康市防静电净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏无锡的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。中翔净化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！