

预应力孔道压浆料 鸿发预应力公司

产品名称	预应力孔道压浆料 鸿发预应力公司
公司名称	湖北省鸿发预应力金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄石市黄石港区花湖大道30号万达广场写字楼A座822室
联系电话	13720380000

产品详情

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司主要经营或服务范围：预应力产品，预应力钢绞线、镀锌波纹管、塑料波纹管、锚具、夹具、连接器、工具锚、桩基检测管（声测管）、橡胶支座、伸缩缝、张拉设备、精轧螺纹钢、精轧螺母、孔道压浆料、灌浆料、边坡支护锚具、夹具、对中支架等桥梁相关建材与设备。

在国内，早期预应力孔道灌浆所使用的传统压浆料一般为纯水泥浆，施工时，采用水泥、水、减水剂等进行现场配制。现场配制的灌浆料必须满足：水灰比为0.40~0.45，预应力孔道压浆料，掺入适量减水剂，可以把水灰比减小到0.35；压浆料泌水率不得超过3%，泌水应在24h内重新被灰浆吸收；压浆料的粘稠度应控制在14-18s；压浆料在凝固前具备一定的膨胀作用；压浆料试块的抗压强度不低于50MPa。

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司主要经营或服务范围：预应力产品，预应力钢绞线、镀锌波纹管、塑料波纹管、锚具、夹具、连接器、工具锚、桩基检测管（声测管）、橡胶支座、伸缩缝、张拉设备、精轧螺纹钢、精轧螺母、孔道压浆料、灌浆料、边坡支护锚具、夹具、对中支架等桥梁相关建材与设备。

在国外，孔道灌浆现场使用的压浆料通常为预拌商品压浆料，预拌商品灌浆料是工厂化的产品，事先通过试验设计，然后在工厂配成均匀的粉体，包装成袋，在施工现场只需按说明加水搅拌成浆体即可。采用预拌商品压浆料可以有效解决各种外加剂兼容性不良、水泥与减水剂适应性差等问题。

于2011年8月1日国内JTG/T F50-2011《公路桥梁施工技术规范》的实施对压浆浆体性能各方面指标要求都有很大的提高，现场预拌根本就不能再符合要求，终将被淘汰。

湖北省鸿发预应力金属制品有限公司主要经营或服务范围：预应力产品，预应力钢绞线、镀锌波纹管、塑料波纹管、锚具、夹具、连接器、工具锚、桩基检测管（声测管）、橡胶支座、伸缩缝、张

拉设备、精轧螺纹钢、精轧螺母、孔道压浆料、灌浆料、边坡支护锚具、夹具、对中支架等桥梁相关建材与设备。

压浆料的施工要点：水料比为0.26~0.28，可根据灌浆部位不同进行调整。首先在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%，开动搅拌机，均匀加入全部压浆料，边加入边搅拌。全部粉料加入完毕，然后快速搅拌3min，加入剩下的10%-20%的拌合水，继续搅拌2min。压浆料自搅拌至压入孔道的延续时间，视气温情况而定，一般在30~1h范围内。

预应力孔道压浆料-鸿发预应力公司由湖北省鸿发预应力金属制品有限公司提供。湖北省鸿发预应力金属制品有限公司是湖北黄石,工地施工材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鸿发预应力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鸿发预应力更加美好的未来。