

# 亚士通管业 hdpe双壁波纹管厂 吕梁hdpe双壁波纹管

产品名称	亚士通管业 hdpe双壁波纹管厂 吕梁hdpe双壁波纹管
公司名称	山西亚士通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街 17号
联系电话	15035697189

## 产品详情

山西亚士通管业有限公司主要生产：山西HDPE双壁波纹管，hdpe双壁波纹管公司，太原MPP电力保护管（开挖，非开挖），山西HDPE给水管，太原通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

以下内容由亚士通公司为您提供，今天我们来分享波纹管的相关内容，希望对你们有所帮助：

双壁波纹管材以高密度聚乙烯为原料的一种新型轻质管材，具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得到广泛应用。大量替代混凝土管和铸铁管。外观：黑色。

山西亚士通管业有限公司主要生产：山西HDPE双壁波纹管，太原MPP电力保护管（开挖，非开挖），山西HDPE给水管，hdpe双壁波纹管厂，太原通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

以下内容由亚士通公司为您提供，今天我们来分享波纹管的相关内容：

双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和滑润内壁的新式管材，其具有抗外压能力强、施工方便、化学稳定性佳、使用寿命长等特色，其施工规则如下：

- 1、波纹管管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上，管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7m。
- 2、管道应直线敷设，需使用柔性接口折线敷设时，管道每个承接口处相对转角一般情况下不得大于1.5°。
- 3、排水管道工程可同槽施工，但应符合一般排水管同槽敷设规划、施工的有关规则。
- 4、双壁波纹管管道穿越铁路、高等级道路路堤及有妨碍的构筑物时，应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等资料制造的保护套管，套管内径应大于波纹管外径200mm以上，管道与套管之间的端部处空间用填料填塞。
- 5、管道根底的埋深低于建(构)筑物根底底面时，管道不得敷设在建(构)筑物根底下地基扩散角受压区以内。
- 6、地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，PE双壁波纹管施工时应采取降低地下水位的办法，避免沟槽失稳。地下水位应降至槽底低点以下0.3m~0.5m方可进行管道安装。回填的全部过程中，吕梁hdpe双壁波纹管，不得停止降低地下水。

以上是关于波纹管施工的一些规则！

山西亚士通管业有限公司主要生产：山西HDPE双壁波纹管，太原MPP电力保护管（开挖，hdpe双壁波纹管批发，非开挖），山西HDPE给水管，太原通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

以下内容由亚士通公司为您提供，今天我们来分享波纹管：

波纹管是在其表面上具有一系列平行脊和凹槽的管。该管可以由钢或塑料制成，例如高密度聚乙烯（HDPE）或PVC。它可以附加涂层或衬里。波纹管用于诸如排水管的应用中，其中柔性，耐用性和强度是重要的属性。

在常见的用途中可以看到小尺寸的波纹管，例如用于从家庭屋檐上的排水沟进行径流的排水管。较大尺寸的管道用作桥梁下和道路旁的雨水渠与涵洞等。波纹管的柔韧性使其比刚性光滑管更适合各种用途。波纹的高度通过脊的高度来测量；数字越大，管道的灵活性越大。

亚士通管业-hdpe双壁波纹管厂-吕梁hdpe双壁波纹管由山西亚士通管业有限公司提供。“ HDPE双壁波纹管,MPP电力保护管（开挖,非开挖）”选择山西亚士通管业有限公司，公司位于：山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街17号，多年来，亚士通管业坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚士通管业期待成为您的长期合作伙伴！