

徐州节能烘箱 苏州贯觉电热

产品名称	徐州节能烘箱 苏州贯觉电热
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

烘箱

1.利用精密的温控器来控制加热系统来实现均温测试、干燥热处理目的，产品适用于高科技电子业，研究机构，学校，工

厂，实验室等单位。烘箱内胆分镀锌一板及不锈钢板材制作而成，外壳为冷轧板烤漆，全触控式面板，微电脑PID与SSR控制，

LED双数字显示屏，LED数字显示型计时器，独立的超温保护，自我诊断功能。常温箱是一种用于对电子行业，木材（地板、实木

门）塑料制品（PVC.PPE等），节能烘箱，五金件，yi疗，实验等、各种产品生产工艺中需要进行热处理，干燥、烧结、固化或老化的烘干

设备。具有设计的强鼓风循环系统确保了温度的稳定性，控温装置采用数显控温，直观醒目，设有可靠性保护装置。

敞开式烘箱

1.箱体：采用全不锈钢制作，不漏水，不漏风，不变形。

2.换热器可根据客户要求制作，有碳钢管绕铝片，不锈钢管绕不锈钢片。

3.风机为不锈钢制作，风量16000m³/，压力732pa。

4.手动控制风门风量大小。

热风循环烘箱说明

一、特点:

大部分热风在箱内循环，热效率较高，节约能源。利用强制通风，箱内设有可调式分风板，物料干燥均匀。热源可采用蒸汽、热水、电、热风炉（使用煤炭、木材、天然气、柴油作为燃料），选择广泛。整机噪音小，运转平稳。温度自控，安装维修方便。适用范围广，可干燥各种物料，是通用干燥设备。

真空烘箱的安装与调试

- 1、运输中注意不要在玻璃上用力，也不要碰撞箱体。
- 2、真空干燥箱落地后，应放置平稳如地面不平应予以修正。
- 3、请不要再阳光直射或高温潮湿的地方使用仪器。
- 4、真空干燥箱应远离电磁干扰源，并将设备的接地线有效接地。
- 5、真空干燥箱在正常运行时，箱内物品摆放应不要碰到内壁。
- 6、电源线不要紧靠后面，也不要让仪器或其他物品压在电源线上，以免损伤电源线。