

智能车库多少钱 恒远智能 青岛智能车库

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 智能车库多少钱 恒远智能 青岛智能车库 |
| 公司名称 | 泰安市恒远智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省泰安市南高新区 |
| 联系电话 | 17662380766 17662380766 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市恒远智能科技有限公司

智能车库

在每台套中任选一车位，在载车板上模拟汽车车轮位置按额定载荷 $6:4$ 的比例均匀放置集中载荷，完成出入库动作各三个循环，如果各机构运转正常，无变形及异响；制动器动作正常，定位正确，无溜车现象；提升动作中定位准确无下滑现象，上下限位动作正常。 110% 超载试验要求：在每台套中任选一车位在载车板上模拟汽车车轮位置按 $6:4$ 的比例放置额定负载的 1.1 倍，完成出入库动作各一个循环。如果各部件能完成其动能试验，并在目测检查中没有发现裂纹、变形，机构或结构构件无损坏，连接处没出现松动或损坏。 1) 设备能正常运行； 2) 同额定载荷试验内容与要求。 4 .安装单位验收 停车设备安装竣工后应按《特种设备质量监督与安全监察规定》的要求，产品设计图样、《GB17907-2010机械式停车设备通用安全要求》、相应产品标准的要求、合同要求，组织验收，在通知特种设备门组织验收前，可按照《机械式停车设备安装、维修验收规范》要求先自行验收，智能车库价格，对不合格的项进行整改，青岛智能车库，自行验收合格后再报请特种设备门验收。

智能车库

智能车库产品简述和特点：垂直循环类机械式停车设备是采用与地面垂直方向做循环运动而达到存取车辆的停车设备。其工作原理是通过减速电机带动传动机构，在牵引构件链条上，智能车库生产厂家，每隔一定距离安装一个存车拖架，存车拖架随链条一起作循环运动，从而达到存取车辆的目的。pcx垂直循环类机械式停车设备容车规格技术参数：pcx垂直循环类机械式停车设备产品土建图：pcx垂直循环类机械式停车设备特点：省地：在 $58m^2$ 的地方建起大型垂直循环类机械停车库，可容纳34辆轿车或24两面包车。方便：使用plc自动调车，一次按键即可完成存取车。迅速：调车时间短，取出不利点的车只需130s

。灵活：可设置在地面上或半地上半地下，可独立或附设在建筑物内，还可多台组合。可靠：设有完善的闭锁和监测系统，采用足够的安全措施和消防系统。经济：可省去购置土地的大量费用，有利于合理规划和优化设计。省电：一般不需要强制通风，无大面积照明，耗电量仅为普通地下车库的35%。pcx垂直循环类机械式停车设备主要组成部分：钢结构框架、机械系统、电气及自动控制系统、消防系统等。p cx垂直循环类机械式停车设备车库的选型与配置：按停车位数量分为大型12~34个车位和小型10个车位以下。大型：一般是封闭式的，封闭式外墙有混凝土结构的，也有钢结构的。又可细分为独立式和内置式两种。独立式是专门独立建设的停车库，内置式则是依附于某一建筑物，建在主体建筑物内部的。

不得小于：?????

?a)动力电路和电气安全装置电路0.5M ;??b)其他电路(控制、照明、信号等)0.25M 。??3.5.调试??

3.5.1.将系统接好电源，向控制箱中的PLC输入程序。?? 3.5.2.然后用手拨动各行程开关、微动开关、光电开关、限位开关，检查控制箱内的继电器是否动作，直到所有控制信号均正常。??3.5.3.接通各个电机检查接线是否正常。?? 3.5.4.接通安全挂钩的电磁铁，检查安全挂钩动作是否正常。??3.5.5.一切正常后，通过操作盒上的按键或按钮，检查自动、半自动、维修模式作是否正常。??3.6.涂装??

3.6.1?现场涂装一般在其它安装施工完毕后进行，现场涂装主要包括：??3.6.1.1?现场焊接区域的涂装?? ??应在表面除锈后，先涂装一层防锈底漆，再按原面漆进行涂装，智能车库多少钱，一般涂2~4遍。涂层干漆膜总厚度：室外一般为60~95 μm，室内一般为45~80 μm。??

3.6.1.2机械装配后的未经处理的金属表面，应在表面清洁后，涂一层防锈底漆。?

3.6.1.3设计要求现场涂装的警示线，应在表面清洁后，按设计规定的涂料和图案在规定区域进行涂装。??

3.6.1.4安装过程中被损坏的涂装表面，须对损坏部位打磨清理后，先 智能车库多少钱-恒远智能-青岛智能车库由泰安市恒远智能科技有限公司提供。泰安市恒远智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！