

内蒙古断桥铝门窗合页厂家兴诺门窗

产品名称	内蒙古断桥铝门窗合页厂家兴诺门窗
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

(1) 安装程序：窗框就位 框固定 填塞缝隙 安五金配件 安玻璃 打胶、清理。

(2) 施工要点：a、各楼层窗框安装时均应横向、竖向拉通线，各层水平一致，上下顺直。b、窗框与墙体固定时，先固定上框，后固定边框，采用塑料膨胀螺栓固定。c、框与洞口之间的伸缩缝内腔均采用闭孔泡沫塑料，发泡剂等弹性材料填塞，表面用密封胶密封。

(3)、断桥铝合金门窗安装工艺：

A、断桥铝门窗合页厂家安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法必须符合设计要求，用于固定每根增强型钢的紧固件不得小于3个，其间距应不大于300mm，距型钢端头应不大于100mm；增强型钢、紧固件及五金件除不锈钢外，其表面均应该经耐腐蚀镀膜处理。

B、门窗及玻璃的安装应在墙体湿作业法完工且硬化后进行，门窗应采用预留洞口法预留洞口法安装；当门窗安装时，其环境温度不宜低于5℃；

C、断桥铝门窗合页厂家窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框：混凝土洞口应采用塑料膨胀螺栓固定；砖墙洞口应采用塑料膨胀螺栓固定，并不得固定在砖缝处；设有预埋铁件的洞应采用焊接的方法固定，或先在预埋件上按紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定；

断桥铝门窗加工制作：1、断桥铝门窗合页厂家加工制作应在工厂内进行，不得在施工现场制作，门窗制作应符合设计和断桥铝合金门窗安装及验收规范要求，断桥铝合金门窗框应安装牢固门窗应推拉、开启灵活，窗台处应有泄水孔，并应设置限位装置。紧固件应符合有关技术规程的规定；五金件型号、规格和性能均应符合国家现行标准的规定。2、推拉窗滑道上的排水孔加工应遵循内扇外孔、外扇内孔的原则，以保证门窗的密封性能，尤其是下横毛条水平朝向的推拉窗。3、断桥铝门窗合页厂家组装前，应清除端部加工毛刺，端部节点以及型材结合部必须采取防水胶等密封措施，以防止结构渗水。4

、隐框窗的结构装配组合件必须在净化的室内制作和养护。必须用溶剂清除玻璃和铝框粘结表面的尘埃、油渍和其它污物；每清洁一个构件或一块玻璃，应更换清洁的干擦布；溶剂应倾倒在擦布上，严禁擦布接触溶剂瓶口。注胶必须饱满，不得出现气泡、漏注，胶缝表面应平整光滑；收胶缝的余胶不得重复使用。

降低热量传导：采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材断桥铝门窗 $140 \sim 170 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $2.0 \sim 3.59 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84 \text{W/m}^2 \cdot \text{k}$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。

防止冷凝：带有断桥铝门窗合页厂家的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少 $1/3$ 的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失