

成都无缝方管 重庆稳发方管定做

产品名称	成都无缝方管 重庆稳发方管定做
公司名称	重庆稳发物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区龙文钢材市场
联系电话	15023289799

产品详情

无缝方管的材质有很多，但是目前市场上常见的主要有Q195 Q215 Q235 20# Q345ABC 等。

材质：Q195-Q235，Q345，16Mn，20#，合金钢，ASTM A500，特殊材质方矩管等。GR.A/B/C，ST37-2，ST52-3，S235，S355，etc

产品包装：喷漆；涂油；打包。特殊材质无缝方管打包方式也是如此。

本公司由具有多年企业管理及多年钢铁行业经验的企业家创办，本着、诚信、服务至上、客户优先的企业宗旨；为广大客户提供优良的服务。公司口号为“心悦诚服”，真心喜悦地真诚服务客户，为客户解决各种钢材需求，提供真诚、优惠的供应方式。

无缝方管为了清除缺陷和提高塑性在拔制前要经过热处理和酸洗，酸洗后清除残酸还要进行水洗和烘干。也可以用机械方法如喷丸、喷砂等替代酸洗来去除氧化铁皮。

为了减小拔管时无缝方管和工具表面间的摩擦力，以便减少工具的磨损，延长其使用寿命和减少能量消耗，从而保证无缝方管质量，无缝方管在冷拔之前要涂抹润滑剂。

冷拔和冷轧时对润滑剂的要求是：

- 1.性能稳定，能牢固的、均匀地覆盖于无缝方管的表面上，中间不得有断线或剥落；
- 2.润滑剂薄膜应具有较高的强度，在变形区内高温、高压的环境下不发生变质或者剥落；
- 3.钢管拔制后能够比较容易的除去涂层；

4.不产生有毒物质，不污染周围环境；

5.价格便宜，货源充足，供应可靠。

无缝方管是采用20#无缝钢管进行加工而成，机械性能直接由20#无缝钢管决定。

抗拉强度 σ_b (MPa)： 410(42)屈服强度 σ_s (MPa)： 245(25)伸长率 δ_5 (%)： 25断面收缩率 (%)： 5，硬度：未热处理， 156HB，试样尺寸：试样尺寸25mm

碳 C： 0.17 ~ 0.24 硅 Si： 0.17 ~ 0.37 锰 Mn： 0.35 ~ 0.65 硫 S： 0.035 磷 P： 0.035 铬 Cr： 0.25 镍 Ni： 0.25 铜 Cu： 0.25。

公司宗旨：诚实诚信，无缝方管，公正公平，“诚信不欺，一诺千金”是中国传统商业精神的核心，公司秉承传统文化精髓，把诚实诚信，公正公平作为立人之本，立业之本，我们坚信，对外：为人诚实，经商守信，确立商誉；对内：真诚相待，守信如节，形成合力，视产品为人品，视质量为人人的尊严，我公司不祥客户提供有任何质量缺陷的产品，公司全体员工向社会各界朋友表示真诚的问候，热诚恭候来我公司指导工作。

成都无缝方管-重庆稳发方管定做(图)由重庆稳发物资有限公司提供。重庆稳发物资有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事重庆钢绞线，重庆预应力钢绞线，重庆无粘结钢绞线的厂家，欢迎来电咨询。