

# 交变高低温试验箱价格 交变高低温试验箱 昆山科唯美特

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 交变高低温试验箱价格 交变高低温试验箱<br>昆山科唯美特 |
| 公司名称 | 昆山科唯美特仪器设备有限公司                |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房       |
| 联系电话 | 13776326102                   |

## 产品详情

高低温试验机以其精zhun的温度控制性能和温度变化速率得以广泛的使用。高温试验箱一般也叫高温老化试验箱，也是用来检测试验样品在高温下发生的老化现象。在使用高低温试验机时，交变高低温试验箱价格，一定要按照说明来进行操作，避免因高温或低温造成的事故。

高低温试验机可以满足大多数产品的试验要求，其湿度为常规湿度状态。高低温试验机是环境与可靠性试验设备中使用较多的检测设备。高低温试验机低测试温度可达-70，高测试温度达150。温度控制器通过温度传感器对加热系统和制冷系统进行调整。

高低温试验室的特点分析如下：

??1、温度控制准确，精度高。由于采用了的风道系统设计及电控系统，能保持整个房间温度高度均匀性，大大高于同类产品。

??2、高低温试验室设备主要部件选用国内外品牌厂家的产品，交变高低温试验箱规格，确保整机的质量和性能

??3、系统保护功能齐全，交变高低温试验箱，能确保安全长期稳定无故障运行。

??4、房间设定温度范围广，连续可调。在常温+5 --60 （常温+5 --80 ）范围内可任意设定。若客户特别要求，交变高低温试验箱厂家，可设计更高温度产品。

??5、高低温试验室结构设计先进合理，配套产品和功能元器件具有同行的先进水平，能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途的加工生产要求，且使用、操作、维修方便，使用寿命长，造型美观，有良好的用户界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观。

## ??6、高低温试验室外形美观，施工方便，施工周期短

高低温环境试验箱是试验室的重要测试仪器之一，哪些试验箱工艺制造应关注哪些呢?下面一起了解高低温环境试验箱的各个系统设计。1：控制系统采用进口数显集成控制器，温度控制采用PID+SSR系统同频道协调控制，具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为\*\*稳定。2：制冷系统采用压缩机组，制冷剂采用外国品牌，制冷效果强劲，性能稳定。3：电气系统核心电气元器件均采用施耐德、欧姆龙等进口品牌。4：照明系统采用品牌套件，观测窗采用漏斗形设计，观测视野更开阔。5：安全保护系有的漏电保护设计，超温、超压、过载、过电流保护，操作更安全。

交变高低温试验箱价格-交变高低温试验箱-昆山科唯美特由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。交变高低温试验箱价格-交变高低温试验箱-昆山科唯美特是昆山科唯美特仪器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。