

高温玻璃棉卷毡 艾克威新型建材 温州玻璃棉

产品名称	高温玻璃棉卷毡 艾克威新型建材 温州玻璃棉
公司名称	苏州艾克威新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区震泽镇摩配城
联系电话	13063860863

产品详情

你知道玻璃棉复合板吗？玻璃棉复合板主要由岩棉和玻璃棉制成。它采用彩色涂层钢板，连续棉纤维岩棉和玻璃棉为核心材料，高密度硬质。发泡聚氨酯填充榫槽，由高压发泡，自动致密棉布复合而成，并采用超长精度双轨控制。

玻璃棉复合板目前在许多行业都有售，所以你看过它的性能吗？

- 1.玻璃棉板材料均为A1级不燃材料。
- 2，绝缘性能好
- 3，优越的耐候性和抗冲击性
- 4，干挂安装方便快捷，施工周期短，降低工程造价
- 5，外表面层可以有多种选择，如：氟碳漆，真石漆，各种油漆，高温玻璃棉卷毡，金属板，仿石，瓷砖等。

普通绝缘材料：Rockwool VS玻璃棉1F管道绝缘材料

这种绝缘材料是一种通用材料，适用于各种管道。它经常用于石油工业，电力工业，阻燃玻璃棉卷毡，供热工业和工业工业。它的作用是使管道享受保温，实现保温，防止管道结霜。适用温度: < 1050

岩棉：人造矿物纤维，无石棉，无致癌物质。

石棉：天然纤维，细长纤维，易分叉，致癌物质。

同一点：既是无机纤维，又是非常好的隔热和防火材料。

可燃性：岩棉条和矿渣棉产品的燃烧性能取决于可燃粘合剂的数量。岩棉条和矿渣棉是无机矿物纤维，不。在加工产品的过程中，温州玻璃棉，有时会加入有机粘合剂或添加剂，保温玻璃棉卷毡，这会对产品的燃烧性能产生一定的影响。

墙体施工中玻璃棉板的应用建议：在地板和相应的屋顶上设置金属框架，注意框架应垂直于地板;在已放置的金属框架之间，竖立一个相距60厘米的垂直金属框架;框架中的一个石膏板安装在侧面并固定在框架上;玻璃棉放在框架之间;石膏板固定在另一侧。

内墙保温施工建议：根据墙高1~2 cm的高度用壁纸刀切割玻璃棉;放置两个装置，用于将玻璃棉固定在预定墙的中间;玻璃与内侧，侧面和侧面对齐。棉花固定在墙上;处理接缝位置并移除多余的夹具。

高温玻璃棉卷毡-艾克威新型建材-温州玻璃棉由苏州艾克威新型建材有限公司提供。苏州艾克威新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！