

丰鑫源环保集团 防水PPS高温除尘布袋价格

产品名称	丰鑫源环保集团 防水PPS高温除尘布袋价格
公司名称	江苏丰鑫源环保集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87395596 13390749222

产品详情

滤袋的分类：

- 1、按滤袋横断面的形状分为：扁形袋（梯形及平板形）和圆形袋（圆筒形）。
- 2、按进出风方式分为：下进风上出风及上进风下出风和直流式（只限于板状扁袋）。
- 3、按滤袋的过滤方式分为：外滤式及内滤式。
- 4、按滤袋使用环境及耐温程序分为：常温、中温和高温。滤料用纤维，有棉纤维、毛纤维、合成纤维以及玻璃纤维等，不同纤维织成的滤料具有不同性能。

常用的滤料有208或901涤轮绒布，使用温度一般不超过120℃，经过硅酮树脂处理的玻璃纤维滤袋，使用温度一般不超过250℃，棉毛织物一般适用于没有腐蚀性；温度在80-90℃以下含尘气体。

关于除尘布袋的存放问题和布袋磨损问题我们做了以下几点要点，来供大家参考：

1、首先除尘布袋存放时应留意离开有火源的地方，我们要注意防潮，防备重物挤压，防水PPS高温除尘布袋定制，放在地面时要摆放支架，广东防水PPS高温除尘布袋，不要放在阳光以及强光直射的地方。安置前我们应该对每条布袋进行搜检，防备机器毁伤。

2、安置人员应着装精练，衣服要整洁，不行携带，火机，防水PPS高温除尘布袋价格，物品，一切尖锐的物品，防止掉入不带走红，如果有物品掉入布袋中，一定要及时取出来，不许穿带铁钉或硬质鞋底的鞋进行安置。安置布袋的人员要固定，岗亭固定，防水PPS高温除尘布袋厂家，义务明白，每人对本人安置的布袋做纪录，并在纪录本上署名。

在袋式除尘器的规划中，有必要考虑工艺设备的作业准则。例如，与尘源有关的设备若是昼夜连续工作而不允许间断，袋式除尘器就有必要做到能在设备工作过程中从事更换滤袋和进行其他保护检修工作。反之，对于在短时间工作后需求停运一段时间的间歇式工艺设备，袋式除尘器则可充分利用停运期间进行清灰或保护检修。

环境条件

1. 室内设置或室外设置

大型袋式除尘器的设置地址以设置在室外的居多，小型袋式除尘器常设置在室内，应依据具体设置状况，考虑是否建立防雨棚，确认电气防护等级。

2. 腐蚀性环境

不少袋式除尘器设在有腐蚀性气体泄漏或是有腐蚀性粉尘的环境中，此时，应选用耐腐的资料或外外表防腐涂装。

丰鑫源环保集团-防水PPS高温除尘布袋价格由江苏丰鑫源环保集团有限公司提供。江苏丰鑫源环保集团有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！