

# 论述中埋式止水带在止水方面的重要性 橡胶止水接头处理方面为重要环节

产品名称	论述中埋式止水带在止水方面的重要性 橡胶止水接头处理方面为重要环节
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

论述中埋式止水带在止水方面的重要性 橡胶止水接头处理方面为重要环节

中埋止水带接头的处理是施工过程中的一个比较重要的环节的，我们可以采用硫化对接式、粘胶复合式、粘胶搭接式等多个方法的，那么具体的操作流程和注意事项是什么呢？

- 1.测量工作。我们要对粘结的止水带接头进行测量划线、在产品两端用线画在距离接头三十厘米到四十厘米的地方，这样就能清楚的辨别了，防止削平打磨的时候的长度不一的，防止粘结时候出现错位的情况的。
- 2.削平。将测量好的一部分用刀切除防水线和伸缩缝，而且刀子不能讲其它的部分削坏的。如果是中埋式止水带和外贴式止水带搭配使用的话，外贴式在背面粘结，中埋式在下面。
- 3.磨平。用磨光机将接头进行打磨，等到出现全新的亮度，这样就能更加充分的粘结了，而且磨光的时候要均匀。
- 4.涂胶。涂胶的时候要严格的按照操作规程执行的，而且涂胶的时候要均匀的，不能只在量上下功夫，要让产品的表面干燥充分的，这样才能不断的增加产品的粘结能力的。
- 5.夹板。产品固定在粘结好的接头上，让上下的粘结强度增强，左右力度基本是一致的，三到五个小时之后就能将夹板取下来了。

衡水腾达公司内部有一套完整而科学的工作流程，从用户下订单到发货的过程，可以自很短的时间内完成，而且不易出差错。通过我们每天的销量，就可以看出，我们的中埋止水带是多么的受客户欢迎。本

公司实体企业，质量方面保质保量完成。还请多多支持我们这样的实体企业。