

# 缓膨胀型腻子止水条PN型20x30mm

产品名称	缓膨胀型腻子止水条PN型20x30mm
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/米
规格参数	颜色:黑色 包装:箱装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、缓膨胀型腻子止水条的产品特点

缓膨胀型腻子止水条具有浸水膨胀，“以水止水”的效果；具有膨胀速度慢，浸水186h其膨胀率 膨胀率的50%；缓膨胀型腻子止水条安装施工方便，价格低，在长时浸水作用下无溶解物析出；与其他亲水膨胀止水带相比的分别是它的亲水膨胀性经长期的反复膨胀后仍没有失去。

### 2、缓膨胀型腻子止水条主要种类：

缓膨胀型腻子止水条从型号上可以分为：缓膨胀型腻子止水条和制品性止水条，缓膨胀型腻子止水条是利用橡胶以及合成橡胶，然后加上十几种助剂，经过机器的混炼、压制成型的，生产出来的遇水膨胀止水条，缓膨胀型腻子止水条既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的特点。缓膨胀型腻子止水条是各种地下建筑构筑物、水利工程、交通隧道工程、电厂冷却塔、市政给排水等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料。

### 3、缓膨胀型腻子止水条的作用：

缓膨胀型腻子止水条通过吸水膨胀后，能够与混凝土紧密接触，将混凝土中的空隙堵塞达到止水作用。因为施工中会有一些不可预见的问题，使用缓膨胀型腻子止水条能够避免问题出现。缓膨胀型腻子止水条是圆形长条状，整体施工简单，不过安装时也有一些情况要注意：一是钢筋密，导致缓膨胀型腻子止水条不好安装;二是时间一长，缓膨胀型腻子止水条吸潮膨胀，其效果不好;三是施工缝不平整，导致接触不好，这些是安装时需要考虑到的。通常在次要部位、要求不严格的地方安装缓膨胀型腻子止水条，止水效果比起中埋橡胶止水带要稍微逊色。

### 4、缓膨胀型腻子止水条的设计规范：

在缓膨胀型腻子止水条的设计上要遵循适当粗细的原则，有的设计部门认为在使用遇水膨胀止水条时越粗越好，其实这样的设计理念是不对的，因为在使用粗的止水条时容易造成混凝土的浇筑不密实，混

土一旦浇筑不严密的话，将来就有漏水的严重隐患，所以建议用20×30的尺寸合适。缓膨胀型腻子止水条适用于一般工业与民用建筑地下结构、各种隧道及人防等地下工程，以BW遇水膨胀缓膨胀型腻子止水条密封混凝土施工缝的防水处理。缓膨胀型腻子止水条进场时，须以同一生产厂的同一类型品种的产品，每2t为一验收批（不足2t时，仍按一批计），进行外观验收：表面不得有开裂、缺胶等缺陷；每1000m长遇水膨胀缓膨胀型腻子止水条表面不得有深大于2mm、面积大于16mm<sup>2</sup>的凹痕、气泡、杂质等缺陷；