

## 细石二次构造柱泵【昌益机械】

产品名称	细石二次构造柱泵【昌益机械】
公司名称	任县昌益机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任县西黄工业区
联系电话	13784900557

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县昌益机械厂

河北昌益机械作为的建筑机械制造商，二次结构浇注机企业一直坚持着用传统的模式去经营，很明显这已经不再适用于现代社会。作为那些“新人”品牌，就更加不能够仅仅把目光集中在传统经营模式上了。因此，要想在传统模式的二次结构浇注机行业扎根，就必须把目光放远，利用日渐成熟的电商，走出一条有别于老品牌的道路。

二次结构输送泵特点：该泵机质量轻，装有行走轮，方便移动，设计，移动方便，运行平稳，操作简单，使用寿命长。泵送系统是人工施工的10倍，节约时间和劳动成本，提高劳动生产效率。可直接放于楼面现场浇注，并且不受泵送高度的限制。性能特点：

- 1.采用先进平滑的s管阀换向：能满足细石混凝土或商品细石混凝土的输送，并不宜堵管；
- 2.眼镜板和切割环：采用高硬耐磨合金材料，寿命更长；
- 3.出口压力高：能满足高层建筑和远距离施工的输送要求；
- 4.液压油冷却采用风冷系统：冷却效果好，使用简便，不易对油液产生污染；
- 5.采用无级手动变排量：可以满足众多用户对出料速度的不同要求；

6.先进的无线远控功能：提高远控距离，方便远控操作，细石二次构造柱泵，使产品更具人性化；

## 新型卧式二次构造柱输送泵

二次构造柱泵的使用规范：（1）拖式混凝土输送泵可使用机动车辆牵引拖行，但不得运载任何货物，拖行速度不得超过8km/h；（2）混凝土泵  
液压系统各安全阀的压力应符合说明书要求，用户不得调整变更；（3）  
在寒冷季节施工混凝土输送泵要有防冻措施；（4）在炎热季节施工，混凝土输送泵要防止油温过高。当温度达70℃时，应停止运转或采取其它措施降温；（5）泵送混凝土完毕，要及时把料斗、S阀、混凝土缸、输送管路清洗干净。泵机清洗后，应将蓄能器压力释放，切断电源，各开关在停止或断开位置；（6）工作人员不得攀登或骑在输送管道上，在高空作业时更应避免；（7）泵送混凝土完毕清洗以前，要反泵数个行程以降低输送管内压力，避免造成事故；新型二次构造柱泵在采暖工程中的细石混凝土或砂浆回填层的施工中，采用细石混凝土泵与采用升降机的施工方法相比，不易破坏地暖管路，并可大大提高施工效率、降低工人劳动强度。近年来，细石混凝土泵在高层建筑墙面、地面用细石混凝土或砂浆的输送中也得到了日益广泛的应用。

## 昌益机械厂2017新型制造结构泵设备

.新工艺内孔镀铬的主油缸：从而避免由于油液脏而使主油缸损坏的难题

立式液压二次构造柱泵施工设备的施工工作量为200根/天（0.18立方/根），相当于48个灌注工人一天的工作量。经比较构造柱施工设备可缩短灌注工程90%的施工工作周期，并且每日可节省几千元的人工工资。

液压立式二次构造柱泵适用范围：该泵广泛应用于建筑工程二次浇筑施工（如构造柱、隐形柱等的灌注）、公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚固灌浆、固结灌浆及回填灌注浆工程；还可以用于边坡，软岩加固时锚桩的注浆工程；

并广泛用于一些特殊的施工环境如：铁路公路隧道，引水洞，涵洞，矿洞，桥洞等洞体内的施工，还包括水利工程，水电工程，边坡支护，地下施工作业，基础的灌装工程，大型群楼建筑的构造柱浇注等等。应用在高层建筑灰砂浆及细石混凝土输送、二次构造柱填充、水库、水电站、港口、码头中各种压力注浆，基础处理、软弱地基、加固注浆、隧道、地铁、矿山施工中回填灌浆锚杆支护。配合空压机和喷射器还可以实现混凝土湿喷。

细石二次构造柱泵-【昌益机械】(图)由任县昌益机械厂提供。任县昌益机械厂在装修机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，昌益机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。