

粘蝇板用热熔胶厂 东台粘蝇板用热熔胶 三信化学

产品名称	粘蝇板用热熔胶厂 东台粘蝇板用热熔胶 三信化学
公司名称	三信化学（无锡）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市高浪路999号A1栋10F
联系电话	18921180123

产品详情

热熔粘合剂是100%固体热塑性高分子聚合物。它在加工和应用过程中不需要溶剂，无毒无味。其组成成分大致分为高聚物，增粘剂，粘度控制剂和剂。助剂，热稳定剂和填料。

高聚物包括乙烯-酯、橡胶、AOPO、乙烯聚合物等改性剂，它们是热熔胶的基本材料。它们的作用是增强粘结强度、韧性和热稳定性。热稳定剂是指根据温度和区域的不同，可加入热稳定性添加剂的热熔胶粘剂。例如，添加耐寒剂适用于寒冷地区的温度区域，而耐热剂适用于热带地区的温度区域。

热熔胶的质量指标很多，因此需要特殊的检测仪器和合适的检测环境。然后，将胶水熔化成宽约1厘米和厚0.2厘米的胶带。冷却后，用手拉伸胶带，看其拉伸速度是否符合标准，强度是否足够，断裂口是否能保持颜色不变。然后，将胶体粒子储存在0 环境中，保存24小时，然后用硬物质敲打。如果发生脆化，说明其耐低温性能较差。另外，当胶在40 放置一段时间后，如果胶水柔软、自粘或粘在手上，则热熔胶的软化点在较低的一侧。

使用热熔胶前先预热。一般预热1~2h，在达到加热温度后160 ~180 放入胶槽内的，供正常启动和使用。严格控制操作温度。温度过高，粘着力减小，东台粘蝇板用热熔胶，流动性增大，粘蝇板用热熔胶厂，渗透性增大，粘度降低，强度降低，从而影响书的粘结强度。当胶水温度过低时，粘度

增大，流动性和渗透性降低，胶水变厚，粘蝇板用热熔胶价格，脆性变大，粘结效果变差。为了防胶，胶合温度应控制在170 ~180 范围内。为了保证胶水的质量，必须定期清洗胶水盘以去除老化的沉积物。在低温和寒冷的季节，不要用力压书的背面，以避免它的脆性和断裂。在使用过程中，需要在室温下解冻。

粘蝇板用热熔胶厂-东台粘蝇板用热熔胶-三信化学由三信化学（无锡）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。三信化学（无锡）有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!