

# 轻质加气块 安徽马鞍山恒达加气块 南京轻质砖

产品名称	轻质加气块 安徽马鞍山恒达加气块 南京轻质砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

## 产品详情

加气块施工的小诀窍：

- 1、告诉大家，由于加气砌块是在外墙墙面突出部分，窗台、出檐等应该做泛水以及滴水处理，防止流入墙中的水经过多次的冻融循环后，对外墙面造成破坏。
- 2、山东加气块主要是用于建筑物的外填充墙和非承重内隔墙，可以与其他材料组成具有保温隔热功能的复合墙体，但是不适合用于外层。

加气砖不可超越的优势：

- 1、容量轻：轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m<sup>3</sup>，是普通混凝土的1/4，粘土的1/3，空心块的1/2，由于其容重比水小，俗称浮在水面上的加气混凝土，隔墙轻质砖，在建筑中使用该产品，可以减轻建筑物的自重，轻质砖价格，大幅度降低建筑物的综合造价。
- 2、保温、隔热：由于加气混凝土在制造过程中，内部形成了微小的气孔，这些气孔在材料中形成空气层，大大提高了保温隔热效果，使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK.保温效果是粘土砖的5倍，普通混凝土的10倍。

## 加气块的生产要求

加气块设备的质量和保养维护对于所生产出制品的质量好坏也是有着非常大的关系，设备方面存在问题，那么生产时很难达到标准，而另一方面就是对于设备的维护工作不到位，也会影响制品的生产质量。

加气块的特点：

加气块抗压能力强。经实验，加气块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖和灰砂砖的抗

压强度。

## 加气块施工方式

加气块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，轻质加气块，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气混凝土砌块是建筑领域中的一种新型建筑材料。与普通水泥混凝土相比，在建筑上具有许多优势。

### 1. 加气混凝土砌块的隔音效果好

加气混凝土的内部结构像面包一样，有大量堵塞的孔均匀分散，因此具有普通建筑材料所没有的吸声功能。

### 2，南京轻质砖，加气混凝土砌块具有很强的适应性

加气混凝土块可根据当地不同材料和不同条件进行定制。

基本材料可以是适合当地条件的河砂，粉煤灰，矿物砂等。

能够处理废料有利于环境保护，并将废料变成珍宝。

操作后，应清洁，维护砂浆搅拌机的内部和外部，并清洁现场，切断电源并锁上门。

轻质加气块-安徽马鞍山恒达加气块-南京轻质砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司是一家从事“南京加气块\_马鞍山加气块\_厂家价格-加气块,页岩砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“马鞍山恒达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使马鞍山恒达在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！