

山特UPS3C3PRO200KS

产品名称	山特UPS3C3PRO200KS
公司名称	金晟腾达(北京)电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市昌平区景兴街25号院
联系电话	13161908090

产品详情

基本参数

UPS类型 在线式

额定容量 200KVA

额定功率 180000W

额定电压 220/380VAC

额定频率 50/60

整机效率 94%，ECO模式下大于98%

输入输出

输入频率范围 42-72Hz

输入功因 0.99

输出频率范围 50/60Hz

电流峰值比 3:1

输出功因 0.9

其它输入参数 拓扑结构：IGBT，PWM调制技术

其它输出参数 THDV：线性载 < 2%负

通信和管理

接口端口 RS232, Mini Slot 通讯插槽

过载能力 125%, 10min; 150%, 1min

电池

后备时间 由所配电池容量而定

电池类型 全密封免维护铅酸电池

充电时间 8小时回充至90%满电位

环境

工作环境 工作温度: 0-40, 工作湿度: 5-95%, 无结露

存储环境 存储温度: -25-55

操作高度 <1000m, 无降额

其它参数

外观尺寸 600 × 830 × 1876mm

产品重量 457kg

其它性能 EMC标准: IEC61000-4 EMI标准: ENS550022/ENS5024 质量标准: ISO9001:2000, ISO14001:1996 认证: TLC-泰尔认证