

# 苏州陶华建筑材料 内墙耐水腻子粉用量 内墙耐水腻子粉

产品名称	苏州陶华建筑材料 内墙耐水腻子粉用量 内墙耐水腻子粉
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

苏州陶华建筑节能材料有限公司创建于90年代初，位于历史悠久的江南古镇顾炎武的故乡——千灯镇。苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

1、有效减少涂料用量。耐水腻子粉特有的洁白度和致密度，内墙耐水腻子粉厂家，使其单位面积涂料附着力、遮盖力比使用普通腻子粉的墙体可节省30~40%的涂料用量。

2. 粘结强度高。耐水腻子粉的强度高于普通内墙腻子粉，因此使用耐水腻子粉不容易产生空鼓、脱落。

公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念，按现代建筑节能标准的要求，为构建和谐节能型社会添砖加瓦。

淀粉胶是一种溶于水的胶，内墙耐水腻子粉，遇水溶化，不耐水。耐水型腻子(N型)用于要求耐水、高粘结强度的场所。由双飞粉(即碳酸钙)、灰钙粉、水泥、有机胶粉、保水剂等组成。具耐水性、耐碱性、粘结强度。年复一年潮气的吸收，墙面耐水腻子层会被养护得更坚硬、强度更高。

## 注意事项

物料的混合采用卧式腻子粉搅拌机混合(可以代为用户购买)以保证混合充分。

腻子粉的产品质量取决于腻子粉的配方，内墙耐水腻子粉用量，以及在搅拌机中混合搅拌的均匀程度。

腻子粉施工的质量取决于腻子粉加入水后的混合均匀程度，加水量要控制不能多。

腻子粉施工时如干的太快，可在腻子粉生产配方中多加胶粉、少加灰钙粉进行调节。如硬度低可增加灰钙粉和胶粉调节硬度。

苏州陶华建筑材料(图)-内墙耐水腻子粉用量-内墙耐水腻子粉由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。苏州陶华建筑节能材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！