

新邦值得信赖 空温汽化炉 石柱汽化炉

产品名称	新邦值得信赖 空温汽化炉 石柱汽化炉
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

产品详情

中邦气化器

中邦气化器设有水箱、盘管及加热器，其原理：液化气由浸没在温水中的盘管内通过，吸收温水的热量后气化并过热，输入管网;温水的热能由电加热器提供，水温由温控控制在55 -70 ，气化炉上设有防止水位过低浮子开关，当水位低于一定高度时，液化气汽化炉，能自动切断供电电源，防止加热器干烧;中邦气化炉上设有防超温装置，当水温超过75 能自动切断电流，防止温度过高。

目录1 简介2 煤气瓶描述3 温馨提示简介

辑中邦气化器30KG-50KG-100KG-150KG-200KG-300KG-400KG-500KG煤气瓶描述编辑煤气公司提供的钢瓶有两种情况:一是自然气化的钢瓶;二是强制气化的钢瓶。自然气化是指钢瓶中的液态液化依靠自身显热和吸收外界环境热量而气化的过程。强制气化是用人为办法(安装气化器)对液化进化。在实际应用中证明，自然气化的钢瓶剩液量一般达到10—30%，而安装气化器就可以上述问题，火力猛压力更稳定，节能更安全。温馨提示编辑中邦气化器与减压设备非人士切勿自行拆装，中邦气化器与减压设备需定期维护保养，排除隐患，设备的操作一定听从燃气行业人士的指导，确保气化炉与减压设备的正常及安全使用。目前，各行业使用液化过程中，安全意识不强，普遍存在安全隐患或不足，以下列出部分，希望能够得到大家的重视:钢瓶分散直接供气，钢瓶摆放混乱，钢瓶摆放量多，火灾危险性大，使用气化器可集中供气，减少钢瓶摆放数量。中高压燃气管采用非燃气管件(镀锌管件)连接使用，漏点多。

汽化器的技术特点性质

多人都知道汽化器是什么东西，但是却很少人知道汽化器的产品特性，东莞市中旺节能燃气设备有限公司给大家引见一下。

汽化器的工序流程是液态液化气从浸没在温水中的盘管内经过，吸收温水中的热量后气化并过热，经过

设备自身的气液别离安装脱去重组份后输入管网。温水的热源由防爆电加热器提供，汽化炉工作原理，水温由电防爆控制器的仪表自动控制在工作范围内。当水温高于设定的温度时，电控盘会切断电源。当水温低于设定的下，石柱汽化炉，控制器会自动吸合设备电源加热。汽化器设置超压维护和过液维护。

汽化器技术特性：

- 1)能将液化气充沛气话，完整用净
- 2)电控箱为隔爆型设计
- 3)充足的换热面积顺应国产液化气。
- 4)采用保温资料，节能效果明显。
- 5)一体式控制，更便当、更简单。
- 6)全自动联锁，减轻站房人员劳动强度。
- 7)倒吸式排污，空温汽化炉，残液扫除更。
- 8)紧凑的构造、精巧的体积，顺应各个范畴的用户。

液化气汽化器厂家建议客户在使用汽化器的时候应该每隔半年换一次水，再重新换好水之后我们需要添加重铬酸钾，如果有更好的条件我们建议加纯净水或者软化水使用效果会更好。

在使用汽化器每隔三个月的时间，在关闭汽化器电源的情况下，让电工检查主电源接线端子是不是坚固的，如果不是很坚固的话，有必要让电工重新加固。

如果本地的电源电压波动比较大的话，东莞液化气汽化器厂家建议加装220v电源稳压器，这样才能保证电气元件和仪表能够正常运

东莞汽化器厂家建议大家每天检查液化气汽化器以及其他的燃气设备，保证没有泄露的情况发生，保护自身安全。

新邦值得信赖(图)-空温汽化炉-石柱汽化炉由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。东莞市新邦燃气设备有限公司为客户提供“气化炉安装,燃气调压阀,燃气泄漏报警器,燃气管道安装等”等业务，公司拥有“新邦燃气,中邦气化炉”等品牌，专注于工业制品等行业。，在东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。