

淮南环氧地坪 安徽创大|多年经验 树脂环氧地坪厂家

产品名称	淮南环氧地坪 安徽创大 多年经验 树脂环氧地坪厂家
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

产品详情

施工工艺不同，价格不同。环氧地坪的价格还与施工的工艺有关，厂房环氧地坪，因为环氧地坪是从1.0mm—5.0mm的厚度进行施工，地面越差，环氧地坪材料用量和耗材用量也会成倍增加。地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器清洁。对地坪表面的孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。用70~140目的石英砂和无溶剂环氧批刮料，作为1道腻子，要充分搅拌均匀，淮南环氧地坪，刮平。此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。

.在中间层实干(20，7天)后，进行环氧无溶剂地坪面层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。环氧地坪是一种无尘、美观、环保的地坪，不仅颜色亮丽多选，装饰性好，还具有无接缝、防尘的特点，树脂环氧地坪厂家，是一款集美观和实用于一体地坪。不管是工厂生产运输使用，还是商场装饰装点，为人们提供方便的办公环境之余，环氧地坪漆厂家，也创造了休闲舒适的购物氛围。新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。清除表面的油污，用克油王清洗剂处理。

一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，造成地面涂料损坏。车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮

等软件材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。面层喷涂后，如存在气泡现象应用消泡滚筒，在地坪上来回滚动，后让其自行流平即可。

淮南环氧地坪-安徽创大|多年经验-树脂环氧地坪厂家由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！