

# 防冻液的作用 防冻液 普润达

产品名称	防冻液的作用 防冻液 普润达
公司名称	山东泽广润滑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市天衢工业园
联系电话	17705446002

## 产品详情

### 防冻液

汽车发动机在运转过程中，会无可避免的发生振动，从而使空气进入防冻液中产生一定的泡沫。这样就影响了热量的传递。而在防冻液中加入适量消泡剂，当消泡剂的浓度达到一定量的时候就可以起到消泡作用。消泡剂主要使用非离子型表面活性剂，

防冻液中加入无毒性水溶性着色剂的作用：加入无毒性水溶性着色剂，着色剂的(质量)浓度一般在0.01%~0.05%范围。与冷却水的区别在于察冷却系统中的防冻液是否泄漏，同时具有试剂的用处，便于观察防冻剂的酸碱度变化。一般比较常用的有红、酚红、甲蓝等让防冻剂产生一定的指示作用。如果观察颜色与指示颜色不相符，就说明防冻剂已呈酸性，防冻液的作用，酸性则起不到防冻防锈作用。

### 防冻液

使用防冻液一定要注意质量。

汽车制造厂在用户手册中通常会规定用于不同低温防冻等级的防冻液混合比，而且还防冻液的型号，不能够混用。一般情况下，防冻液与水的比例为40:60时，冷却液沸点为106℃，冰点为-26℃，当50:50时，冷却液沸点为108℃，冰点为-38℃。一般要求按照低于当地温度5℃左右配制冷却液。防冻液有效使用期多为二年，到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除，再加入纯净水，启动发动机以怠速运转十来分钟循环清洗。停机后再将纯净水放掉。

?

长效型防冻液，有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物，防冻液生产厂家，沉淀物或变质、变色

应及时更换并清洗系统。在更换防冻液之前，要先做个检查，看看个个管道有无泄漏的痕迹，防冻液颜色能不能混用，是否有裂缝，防冻液，重点就是要检查五通水管，五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名，防冻液就是在流经五通管后，被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象，就应该根据情况更换水管或重新固定接口。

？

？

防冻液的作用-防冻液-普润达由山东泽广润滑科技有限公司提供。山东泽广润滑科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！